

清远工作台生产厂家

产品名称	清远工作台生产厂家
公司名称	广州市力钢工业设备有限公司
价格	300.00/证
规格参数	品牌:力钢工业设备 型号:标准/定制 产地:广东
公司地址	广州市花都区新雅街华顺布疋井理厂7号楼化和创意园G栋101
联系电话	18102225637

产品详情

清远工作台生产厂家简介

工作台材质采用优质冷轧钢板，表面采用静电喷涂处理而制成，坚固的工作桌框架，牢固平稳，可使工作桌面均匀承重达到1000kg。桌面有多种材质组成，适用于各行业办公场所。可配合工具柜，吊柜，挂板，单开门柜使用。抽屉、承办承重大，性能好，抽屉里可根据需求配置分隔条。

分类

工作台分类：根据台面的不同分为：榉木工作台、钢板合成工作台、防静电工作台、高分子工作台；根据承重的不同分为：轻型工作台、中型工作台、承重型工作台；根据功能的不同分为：多功能工作台、带吊柜工作台等等。

特性

台面优势

复合台面特性台面平整度高，挠曲度为0.8mm。表面2mm厚度为高分子材料，使台面耐酸碱、耐磨、耐油。台面采用高压纤维板，使台面更具有抗冲击性。特别的圆弧桌角，不易受撞击损坏。高强度塑胶包边坚固、实用、不易损坏、不易脱落。榉木桌面特性桌板使用榉木与防水胶经加压制造而成。表面光滑平整，美观不易变型，耐油、耐热、耐酸、耐碱，适合一般工厂作业与精密模具维修，仪器置放与检测等用途。不锈钢包面特性桌板使用高压合成板，表面包1-2mm砂面不锈钢板，以达美观耐用。耐高温、耐磨损、耐油、使用寿命长，为多功能桌板，适合一般工厂、食品业、研究室、电子厂无尘室使用。轻型工作台可承重300kg-500KG防火板台面特性轻巧、美观、耐磨、防火。层压板台面特性工作桌面平整，变型小，强度高，抗冲击性好。

标准颜色

标准的颜色可分为6种：浅蓝色（RAL5015), 电脑灰（RAL7035），
机床绿（RAL6011），深蓝色（RAL5005), 苹果绿（RM071-1EK), 红色（RAL3027)。

原理结构

1、防静电工作台台面一般由防静电三聚氰胺高压装饰层压板（俗称防静电防火板）为表面材料与木质材料复合制成。木质材料一般为刨花板，通过嵌入导体如钢柱，再通过接地线接地,这样桌面静电荷通过接电线顺利地泄放到大地。2、也有一些工作台是不锈钢的，桌面需要铺一块防静电桌垫，桌垫通过接点线连入大地，达到泻放静电的效果。3、防静电工作台就是能满足用户的普通工作台功能的基础上，增加了防静电功能，也就是如何将静电泻放掉！洁净工作台 洁净工作台是一种层流局部空气净化设备，采用可调风量风机系统，在调节风机工作台后，可使洁净工作区的风速始终保持在理想范围内。（可根据客户要求配备压力表、可随时掌握高效过滤器阻力变化情况。

结构特点

可分为轻型，中型，重型工作台。1、采用优质钢板专用模具用辊扎工艺成型,并通过先进的自动化静电喷涂工艺进行表面处理。

2、根据用户的承载要求,可选择不同形状的桌脚。3、根据用户要求,工作台桌面可选择:高分子复合桌面、防火板桌面、不锈钢包面、铁板合成面、榉木桌面、橡木层压板左面、防静电桌面、电木板贴面等。4、桌上可配照明架、吊架、搁板、方孔挂板、百叶挂板、动力电源插座、电器盒、零件盒挂条等,满足用户不同的需求。桌脚上预留安装孔,方便客户安装电源插座。5、桌下可选配各种类型的工具柜,加装工具柜后,更能合理地利用空间,存放保护工具。可直接在工作桌上加装台钳。满足用户装载物品的需求。6、各种类型的工作桌均采用组合式设计、拆装组合容易且稳固、耐用。

无隔板过滤器

1、采用超薄型无隔板过滤器,过滤效率为:99.99%0.3um,静态百级。将静压箱尺寸缩到最小,再配以不锈钢台面和玻璃侧挡板使整顿秩序个工作室显得宽敞明亮;2、采用可调风量送风系统轻触型开关调节风速,使工作区风速处于理想状态风机采用直驱式高效离心风机,具有长寿命、低噪声、免维护、震动小;

特点

1、方便拆卸式大风量预过滤粗效过滤器,更好地保护高效过滤器,且保证风速;4、分垂直、水平流形,开放台式,操行方便;5、采用可调风量送系统,旋钮型无级调节风速,使工作区风速处于理想状态;6、可根据工艺要求,本工作台可单台独立使用,可将多台串联组成100级超净流水装配生产线;7、配装压差表,明确指示高效过滤器两侧的压差,以便提醒更换高效过滤器;工作台配置的抽屉、柜门方便使用者存储工具。工作台桌面上可以增加不同的组件,如百页、方孔挂板,电源插座、照明灯具、吊具等。配合零件盒及各种不同的挂钩,工作台还可以存放各种常用的零件、工具等,更加合理地使用空模具工作台,榉木工作台,防静电工作台,中型工作台,重型工作台,包面台面,高分子台面,防火板台面加装台钳,工具柜,工艺看板,放置板,日光灯,气管,脚轮等常用规格:W1200*D750*H800mm, W1500*D750*H800mm, W1800*D750*H800mm, W2100*D750*H800mm, W2400*D750*H800mm。

介绍

线棒工作台是采用直径28mm的精益管配合种类丰富的连接件,并根据作业需要安装台面板,排插等其它一些应用组装而成的工作台。线棒工作台可独立、可组合、易于调整,可根据作业需要自由设计组装。适用于各种行业的检测,维修及产品组装;让工厂更整洁,生产安排更轻松、物流更流畅。能适应现代生产不断改善的需求,符合人机原理,使现场工作人员操作标准,舒适,对环境的构思和创意迅速的实

现，同时它具有轻便，结实等特点，表面洁净耐磨。

优越性

线棒工作台符合车间生产需求，更能适应各种附件的添加，应用。具有以下优越性：1、标准的材料（精益管、接头及附件）设计组装专用工位器具及生产系统。2、组建简单，应用灵活，不受部件外形和工位空间、场地大小的局限；3、改造简便，可随时按需扩展结构功能。4、最大程度发挥现场员工的创造性，持续不断地改善现场的精益生产管理。5、材料可重复利用，节约生产成本，支持环保。7、提高生产效率，提升员工整体素质，潜质激发。工作桌加装工具柜后，更能合理地使用空间、存放工具及零配件。工作桌选用合适的桌面可直接在工作桌上加装台钳，适合钳工工作。工作桌可加装挂板、电器板、灯顶板、棚板等桌上部件，具有多种选择，能够满足各种工位的需求。

清远工作台生产厂家