



监控立杆|钣金加工,天网箱,设备箱,监控箱;弱电箱;监控立杆;监控系统;组合式立杆;配电箱;室外防水箱;网络机柜;控制箱|室外防水监控箱 CCTV监控箱/防水监控箱/需定制设备箱/监控电源箱 铁箱  
监控防水箱8换机箱 室外防水盒CCTV配电箱/电源网络弱电设备室外防水盒生产基地！楼宇对讲箱|小区安防监控箱|弱电箱|家庭信息箱|网络箱|监控立杆|小区设备箱|电话网络箱|宽带接入箱生产基地。

## 箱体参数

### 外观尺寸

520\*370\*200mm

### 底板/层板

1个电气安装板；1个层板

### 材质

优质冷轧钢板；厚度0.8-1.5mm

### 门锁

304不锈钢防盗锁

### 基本安装

### 检修灯

### LED灯

### 散热

12V散热风扇，40 时寿命50000小时；下进风，上出风

### 温控模块

30 启动

### 安装配件

接地铜排、熔钎盘

### 开箱报警模块

### 可选

### 电气配件

空气开关

-

16A/2P

16A/2P

自动重合闸

可选

可选

电源防雷器

20KV电源防雷器

-

二合一防雷器

-

二合一防雷器

单口网络防雷器

标配无，可选

开关电源

DC12V/50w

DC12V/50w

插座

3位新国标5孔插座

3位新国标5孔插座

防护性能

IP等级

IP55

箱门密封/防水材料

PU发泡密封胶

防风

能承受60m/s的强风

防虫

不锈钢防虫网

进线保护

有

外观特性

防腐性能

耐酸性和耐碱性，按照GB/9274(甲)测试，通过96小时不起泡，不起皱

表面处理

喷涂阿克苏或杜邦耐候性粉末；测试时间500小时以上划痕单边延展长度：<3.0mm

颜色

标准RAL9016（白色）；RAL7040、RAL7042、RAL7586可选或客户指定颜色

丝印

可选；按客户要求定制

安装方式

一体化（支持挂墙，挂杆等多种安装方式）

环境

工作温度

-20 -70

湿度

5% ~ 95%