

中埋式止水带盐城

产品名称	中埋式止水带盐城
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/米
规格参数	止水带:止水带价位 止水带厂:止水带店铺 止水带厂家:止水带厂商
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

中埋式止水带_盐城止水带厂家

我们公司主营中埋式止水带,背贴式止水带,钢边止水带等,我厂生产的中埋式止水带具有质量好价格合理的优势,深受新老用户的欢迎!

施工缝中的中埋式止水带怎样压实?

施工后浇带中埋式止水带和水平施工缝,将遇水膨胀止水条沿施工缝伸展方向展开,利用其自身粘结性直接粘贴在施工缝的中间位置,接头处搭接不小于5cm,不得留有断点;于立面施工缝,应先预留定位浅槽,将中埋式止水带镶嵌在预留槽中,若没有预留槽,也可用高强钢钉固定,并利用其自粘性,直接粘贴在施工缝界面上,通过隔离纸均匀压实。

在较宽的温度范围内,均可发挥优良的止水性能,耐候性优良。将现已破损的中埋式止水带取出,更换上新的橡胶止水带。中埋式止水带的接头处能够选用密封胶进行粘接处理,将橡胶止水带的接头处运用修建密封胶进行粘接,在接头处粘接处理好,将新装置的橡胶止水带固定在凹槽中,用双组份聚硫密封胶对施工处进行密封。

中埋式止水带的固定:

中埋式止水带固定完毕,撕下隔离纸即可浇筑下道混凝土。止水条粘贴部位可以选择在开口处横向安装。为使止水条固定牢固,水平缝每隔1m用高强钢钉固定,竖向缝每隔0.5m用高强钢钉固定。待混凝土施工缝界面硬化后,扫去浮渣、尘土、杂物等,露出坚硬基底。依托其本身的粘性直接张贴预置在混凝土施工缝、后浇缝的界面上,二次浇注混凝土后(即被砼包裹的状态下)。橡胶止水带破损后的处理办法:把中埋式止水带破损部位的混凝土凿出一个凹槽,这个凹槽深3cm,宽5cm.在这一施工过程中,要留意保护好没有破损的止水带、防止止水带再次被损坏。

中埋式止水带储存办法：

中埋式止水带不像桥梁伸缩缝一样，如果在生产、运输过程中完好，但是如果对中埋式止水带储存不好，造成中埋式止水带无法使用，那就得不偿失了，那么中埋式止水带在储存的时候应该注意什么呢？

- 1、中埋式止水带不适合长期存放在露天的环境中，这是由于长期强烈的紫外线照射会使橡胶类产品出现老化。
- 2、中埋式止水带在存放时，不能接触到油漆和化学腐蚀性物质，这些物质都可以腐蚀止水带产品，从而降低了产品的使用效果。
- 3、中埋式止水带产品在存放时，不要接触到金属尖锐物，金属尖物可能会损坏到橡胶止水带产品，这是一个在存放该产品时特别需要注意的问。
- 4、中埋式止水带在存放时需要远离火源，因为橡胶有着很强的可燃性，遇火就会发生燃烧。

以上是中埋式止水带的相关内容，希望对大家有所帮助。