

主动边坡防护网施工

产品名称	主动边坡防护网施工
公司名称	安平县良哱丝网制品有限公司
价格	23.50/米
规格参数	品牌:良哱丝网 型号:GAR2 产地:河北安平
公司地址	安平县大何庄乡 马营村村东50米处（注册地址）
联系电话	15512670003

产品详情

主动边坡防护网施工++安平县良哱丝网制品有限公司+++专业施工安装

主动边坡防护网施工；

边坡防护网如何抑制流砂景象

边坡防护网按捺流砂现象：基坑开挖排水，假定直接地表排水，泥土就会被向上的动力，可以发作流砂景象。然后底部挖土方涌水，不克不及去除沉淀或其他办法，直排9井点降水，降水的各类办法的人工降低地下水位的办法井点降水，它不只增添了压力梯度，也可以改动地下水活动倾向活动，使仅管有多种不合的沉淀的办法，应考虑工程性质，开挖深度，泥土特征和经济以及其他要素的考虑，浅基坑，小于4%的粗浅轻型井点经济，深基坑应考虑放射井点，大型深根底基坑综合降水应考虑，与深井井点，灌水井和光以及各类不合方案的比拟，确定有用的降水方案的防渗帷幕的防渗帷幕，用来避免或限制他地下水渗流到坑，运用边坡防护网石帷幕;有时也需求在帘内或外降水的水土壤搅拌桩，延续一圈水土壤搅拌桩，边坡防护网是一种常用的防渗止水构造，水土壤挡墙也可以发扬后果，在僵持和密封，钻孔灌注桩、桩挡土、水土壤搅拌桩止水。

边坡防护网绳卡使用注意事项：

(1)卡头的大小要适合钢丝绳的粗细，U形环的内侧净距，要比钢丝绳直径大1~3mm，净距太大不易卡紧绳子。

(2)使用时，要把U形螺栓拧紧，直到钢丝绳被压扁1/3左右为止。由于钢丝绳在受力后产生变形，绳卡在钢丝绳受力后要进行第二次拧紧，以保证接头的牢靠。如需检查钢丝绳在受力后，绳卡是否滑动，可采取附加一安全绳卡来进行。安全绳卡安装在距后一个绳卡约500mm左右，将绳头放出一段安全弯后再与主绳夹紧，这样如卡子有滑动现象，安全弯将会被拉直，便于随时发现和及时加固。

(3)绳卡之间的排列间距一般为钢丝绳直径的6~8倍左右，绳卡要一顺排列，应将U形环部分卡在绳头的一面，压板放在主绳的一面。

钢丝绳卡头的使用注意事项：不可长期使用，不可以反复使用

边坡防护网如何抑制流砂景象