

边坡挂网防护施工

产品名称	边坡挂网防护施工
公司名称	安平县良哱丝网制品有限公司
价格	19.00/米
规格参数	品牌:良哱丝网 型号:sns 产地:河北安平
公司地址	安平县大何庄乡 马营村村东50米处（注册地址）
联系电话	15512670003

产品详情

边坡挂网防护施工+++安平县良哱丝网制品有限公司++本公司专业生产边坡防护网和施工安装

边坡挂网的优势；

- 1、SNS边坡防护网采用柔性结构设计，各构件间协调响应，局部受力整体承载。
- 2、高强度的轻型化钢结构系统，便于材料在场内的搬运；
- 3、开放性网状结构，视觉干扰小，保持了坡面的原有植被生长条件，同时也有利于地下水的排泄。
- 4、型号专用化，针对于不同的地形环境、地质条件和防护要求的不同，形成不同类型的系列货系统产品，且系统构件实现标准货配置。构件无需在场内二次加工，适应工厂化生产趋势。
- 5、SNS边坡防护网柔性和灵活布置的特征能够极好地适应各种复杂地形地貌，一般无需施工开挖，具有很好的适应性。
- 6、只需简单的机具，少量的人工、较低的劳动强度，少量的土石方基础工程量，实现系统构件的积木式快速安装，适应山区恶劣的施工条件。
- 7、SNS边坡防护网的防腐寿命较长，一般可达30-100年，因超载而发生破坏时，一般仅需要更换或修复少量构件，使维护更方便。

使用边坡防护网绳时有哪些注意事项

边坡防护网可分为主动边坡防护网和被动边坡防护网，无论是哪种边坡防护网，都需要用钢丝绳网，以及绳卡，那么在使用绳卡时，需要注意些什么呢?我们一起来看看。

1.卡头的大小要适合钢丝绳的粗细，U形环的内侧净距，要比钢丝绳直径大1-3mm，净距太大不易将绳子卡紧。

2.在使用过程中，要把U形螺栓拧紧，直到钢丝绳被压扁大约三分之一为止。由于钢丝绳在受力后产生变形，绳卡在钢丝绳受力后要进行第二次拧紧，以便保证接头的牢靠。如果需要检查钢丝绳在受力后，绳卡是否滑动，可以采取附加一安全绳卡进行。

安全绳卡安装在距离后一个绳卡约500mm左右，将绳头放出一段安全弯后再与主绳夹紧，那么如果卡子有滑动现象，安全弯将会被拉直，那么就能够及时发现，及时加固。

3.绳卡之间的排列间距一般为钢丝绳直径的6-8倍，绳卡要一顺排列，将U形环部分卡在绳头的一面，压板放在主绳的一面。