

# 四川公路两侧声屏障生产厂家，公路声屏障安装，成都高铁声屏障价格

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 四川公路两侧声屏障生产厂家，公路声屏障安装，成都高铁声屏障价格 |
| 公司名称 | 四川钿汇鑫金属制品有限公司                   |
| 价格   | 169.00/平方米                      |
| 规格参数 | 产品名称:公路声屏障<br>颜色:绿色<br>填充物:隔音棉  |
| 公司地址 | 成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号        |
| 联系电话 | 13730835885 13730835885         |

## 产品详情

四川公路声屏障生产厂家，源头厂家，声屏障隔音墙安装施工单位，可免费测量场地出设计方案安装方案，详情可电话咨询或来公司面谈。

公司地址 金牛区金府路金府国际1栋25层。

联系电话 137-3083-5885.

四川钿汇鑫丝网制品有限公司为您提供桥梁声屏障安装，隔音墙厂，透明组合声屏障厂。公司是一家集公路声屏障设计 研发 生产 安装于施工一体的环保噪声治理高新技术企业。产品质量把关 严格 绝不允许不合格的产品流出。产品包括高速声屏障，公路声屏障，铁路声屏障，道路声屏障，小区声屏障，冷却塔声屏障，校园声屏障，高速声屏障，高架桥声屏障，弧形声屏障，微孔声屏障，直立型声屏障，百叶孔声屏障，透明组合声屏障，顶部折角声屏障，顶部弧形声屏障，凹凸穿孔声屏障，金属声屏障，玻璃钢声屏障，水泥木屑声屏障。 本公司质量把关严格，绝不允许一件不合格的产品流出。我们将以合理的价格、优良的产品为客户提供满意的服务。欢迎广大客户来本公司参观考察。

1声屏障高度设定2周边是否有反射面3声源面是否过度5声屏障长度设定

颜色:主色蓝色，绿色，灰色 h柱：一般规格125\*125 150\*150 175\*175 屏体厚度：100厘米 80厘米

屏体宽度：一般为500厘米 屏体长度：自定义

铝板吸声针孔复合吸声铝板产品特点：质轻无污染，防眩、抗老化、抗冲击、抗冻融、吸声系数稳定，耐潮湿、耐腐蚀、易弯易加工、易运输，拆装维护方便，性价比合理，并可喷涂各种颜色。

针孔复声铝板技术参数：

1、降噪系数：75mm空腔时nrc 0.70；

2、隔声量：30db(a)；

3、人工加速耐候性(250h):无粉化；

4、耐盐雾腐蚀性：酸性1000h，复合式隔声声屏障厂家定做，外观评级10级，无点蚀、起泡、剥落等腐蚀现象；

5、抗拉荷载：1305n；

6、防火等级：a级不燃

高铁声屏障模具是根据当前高速铁路需要设计的一种声屏障，主要是通过高铁声屏障模具生产的。高铁声屏障模具的特点是隔声量大、吸声系数高、强度高、耐候性强、美观、安装维护方便，声屏障钢模具定制，可根据用户需求喷涂各种颜色。高铁声屏障的用途：高铁声屏障广泛应用于高速铁路、城际铁路、城市轻轨等声屏障工程。

高铁声屏障模具的隔声效果一般可采用减噪量表示，它反映了声屏障上述两种屏蔽透声的本领。隔声屏障声屏障的种类也比较多。噪声污染主要来自于交通、工厂生产等方面。通过实验证明声屏障能有效阻隔噪音，高铁声屏障模具预制，并起到很好的吸收噪音的效果。声波在传播过程中，遇到声屏障时，就会发生反射、透射和绕射三种现象。通常我们认为屏障能够阻止直达声的传播，并使统射声有足够的衰减，而透射声的影响可以忽略不计。