

UV油墨 金属油墨 广州uv墨 进口uv油墨 浙江uv墨 金属玻璃油墨

产品名称	UV油墨 金属油墨 广州uv墨 进口uv油墨 浙江uv墨 金属玻璃油墨
公司名称	广州友展新材料科技有限公司
价格	10.00/瓶
规格参数	友光油墨:1公斤/罐 1200:1公斤/罐 中国:1公斤/罐
公司地址	广东 番禺区 沙湾镇福涌村福北路727号
联系电话	86-02039219131 13392675664

产品详情

广州友展新材料科技有限公司（友光油墨）

YB-UV1200系列UV 丝印油墨

YB-UV1200系列UV丝印油墨为UV（紫外线）固化型高亮光油墨，对纸张 不干胶 等各类材料具有优异的附着力。由于YB-UV1200系列UV丝印油墨具有永不堵网及快速UV固化的特性，因此，它特别适合印刷一些精细的图文。具有丰满而清晰明锐的印刷效果，并能极大地提高工作效率及节省能源。

二、常规性能标示：1、粘度：180-280PS 网版：100-140T（250-350目）膜厚：12-16UM

2、干燥时间：UV固化。使用UV固化时，用2000W/CM灯3-4支，输送速度2.5-3.5米/分（1200-1800mj/cm²）

3、颜色：白色，黄色，红色，蓝色，黑色，绿色等。

5、附着力：耐、耐酸碱、3M胶纸拉不掉油。划格法牛皮胶带剥离，划格间距1mm，100%附着。

6、特点：固化后成份为百分之百，在网板上不会干网，印刷性优良且无溶剂污染，固化速度，UV固化后的涂膜附着力好、硬度高、具有良好的耐化学、耐水及耐热性能。

三、YB-UV1200uv丝印油墨印刷测试结果：

项目测试 条件

结果

附着力：划格法牛皮胶带剥离，划格间距1mm。 100%

硬度：铅笔硬度H 45。*200克压力。 2H

耐酒精性：浸有酒精的棉球，300克压力擦拭50次。 无异状

耐油脂性：浸泡于色拉油中（常温）8小时。 无异状

耐盐水性：浸有盐水的棉球，300克压力擦拭50次。 无异状

注意事项：1、使用前，应将油墨充分搅拌均匀。由于颜色及印刷材料不同而略有差异，用户在批量使用前，应作充分试验确认

2、本系列油墨有需要稀释，请与我公司联系，我公司提供专用稀释剂。

3、此资料为本司实验结果，仅供参考，客户需实施确认实验后，再设定适宜的使用条件。