

# 汉晟能源直供高速机电工程末端隔离稳压转换器

产品名称	汉晟能源直供高速机电工程末端隔离稳压转换器
公司名称	山东汉晟能源技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市历下区和平路47号诚基中心B4-1216室（注册地址）
联系电话	0531-82827765 16619994488

## 产品详情

LCP-HTP隔离电源转换器的性能特点及技术参数

### 1、LCP-HTP隔离变换器性能特点

- 具有过流、过压保护功能；
- 模块化热插拔结构；
- 零切换自动旁路系统；
- 软件和硬件均采用抗干扰设计，提高抗干扰能力；
- 上电自动投入功能，来电无须重新启动；
- 带有上电过零启动功能；
- 带有时序控制功能。
- LCD显示电流、电压；
- 设有遥控和通讯接口，方便与计算机控制系统连接；
- 线路全部进行防潮处理，适于潮湿地区使用。

### 2、LCP-HTP隔离变换器主要技术指标

- 电源容量：1KVA、2kVA、3kVA、5kVA、7.5kVA,10kVA，15kVA。

- 输入： 800VAC
- 输出电压：220VAC  $\pm$  1%。
- 输出频率：( 50  $\pm$  0.2 ) Hz。
- 输出波形：正弦波,失真度<2%。
- 过载能力：125%额定负载，10Min。
- 输出功率因数：<0.8。
- 输出电源效率：>95%。
- 测量控制精度优于1%。
- 防雷性能：可防雷区1~2区，标称放电电流( 8/20uS ) 50kA；响应时间小于1uS。
- 工作温度：-40 ~ 75 。
- 存储温度：-40 ~ 85 。
- 工作湿度：0~95%，无凝露。
- 海拔高度：4500m。
- 噪声:<50db
- 配电回路数 6，按照用电设备用量进行配置。
- 内置智能配电仪表，实现对设备运行状态的实时监测。