

PZ673H、X、Y气动刀型闸阀、浆闸阀、浆液阀

产品名称	PZ673H、X、Y气动刀型闸阀、浆闸阀、浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	连接形式:对夹式、法兰式 性能:耐磨 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H、X、Y气动刀型闸阀、浆闸阀、浆液阀广泛应用于各种工业领域，特别是采矿、钢铁工业——用于煤炭、滤渣浆，净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水，造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物，电站除灰--用于灰渣浆液等专业管道系统。

阀门型号

常见的气动刀闸阀型号有：PZ673H-10C、PZ673H-16C、PZ673Y-10P、PZ673Y-16P、PZ673F-10P、PZ673F-16P。

PZ673H、X、Y气动刀型闸阀、浆闸阀、浆液阀产品特点

- 1、结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时，同时将密封面上的粘物给刮除，自动清除了杂物；
- 2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质，防止了腐蚀破坏，使用寿命长；
- 3、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式，满足用户不同需求。

执行标准

设计规范：GB/12234 DIN3356

法兰连接：ASME B16.5 GB/T9113 JB/T79 DIN 2543-2545

试验与检验：GB/T 13927 DIN3230 API598

性能参数

气动刀闸阀型号		PZ673H	PZ673Y	PZ673F
工作压力(MPa)			1.6~2.5 Class150	
口径(mm)			DN50-DN2000 2 -80	
适用介质		水、油、气、醋酸类、硝酸类等其他介质		
可选材料	阀体	WCB CF8 CF8M CF3 CF3M		
	球体	WCB CF8 CF8M CF3 CF3M		
	阀杆	WCB CF8 CF8M CF3 CF3M		
	密封面	不锈钢 司太立合金 碳化钨 PTFE		
	填料	柔性石墨 PTFE		

PZ673H、X、Y气动刀型闸阀、浆闸阀、浆液阀外形尺寸PN1.6MPa下的气动刀闸阀外形尺寸