

消防排烟报价 盐城消防排烟 请认准华兴通风工程

产品名称	消防排烟报价 盐城消防排烟 请认准华兴通风工程
公司名称	杭州华兴通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区新塘街道娄下陈村
联系电话	18329128004

产品详情

杭州华兴通风工厂有限公司是一家专业从事白铁加工工程设计、制作、安装一体的通风加工团队。本公司以加工安装为主，承接大中小型通风及环保工程，经过全体员工的不懈努力，在本行业占有主导地位，我们本着“信誉至上，诚信可靠”的原则，与多家公司建立了长期合作关系，欢迎各界新老朋友来电洽谈合作。

经营范围：设计，加工，安装大，中，小通风工程。通风管道，空调管道，焊烟除尘，消音除尘，管道保温，油烟净化，环保工程。生产加工通风管道、风机箱、通风钣金件等产品，代理销售品牌通风机、通风初中高效过滤器、风机盘管、风阀、风口、橡塑保温等通风系列产品。承接通风设计、中央空调通风工程、厂房车间通风系统设计、除尘净系统、厨房排烟系统。设计简单、美观、加工快捷、上门安装。

杭州华兴通风工厂有限公司是一家专业从事白铁加工工程设计、制作、安装一体的通风加工团队。

共板风管可以分为很多种，盐城消防排烟，共板式法兰风管就是其中一种应用比较广泛的风管，其制作形式比传统的矩形风管加工速度更快捷、更方便、更小的漏风率。其优点是节省材料，减少工程投资;漏风量小，消防排烟厂家，降低能耗，节省运行费用，颇受施工企业欢迎。美国和欧洲等发达国家从九十年代1开始采用风管的无法兰连接。

杭州华兴通风工厂有限公司是一家专业从事白铁加工工程设计、制作、安装一体的通风加工团队。

1、风机、空调机组、风机盘等设备的支、吊架设计要求设置隔振器，其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求。

- 2、风管垂直安装，间距不应大于4m，单根直管至少应有2个固定点。
- 3、吊架的螺孔应采用机械加工，吊杆应平直，螺纹完整、光洁。
- 4、长度超过20m的水平悬吊风管，消防排烟报价，在通风管道施工时至少设置1个防晃支架。
- 5、支吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口或插接管的距离不宜小于200mm。
- 6、平悬吊的主、干风管长度超过20m时应设置防止摆动的固定点，商场消防排烟，每个系统不应少于1个。
- 7、风管支吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格，对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重特殊风管的支、吊架应按设计规定。
- 8、安装后各副支、吊架的受力应均匀，无明显变形，风管或空调设备使用的可调隔振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计的要求进行调整。

消防排烟报价-盐城消防排烟-请认准华兴通风工程(查看)由杭州华兴通风工程有限公司提供。杭州华兴通风工程有限公司(www.tz1288.com)位于杭州市萧山区新塘街道娄下陈村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华兴通风在风机、排风设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。华兴通风取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华兴通风全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。