

就选择华兴通风工程 白铁加工报价 余杭白铁加工

产品名称	就选择华兴通风工程 白铁加工报价 余杭白铁加工
公司名称	杭州华兴通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区新塘街道娄下陈村
联系电话	18329128004

产品详情

杭州华兴通风工厂有限公司是一家专业从事白铁加工工程设计、制作、安装一体的通风加工团队。

风管的安装

1、技术要求，明装水平度 每米 3mm，白铁加工厂家直销，总偏差 20mm；垂直度每米 2mm，总偏差 20mm；暗装，位置应正确，无明显偏差。

2、安装顺序：先干管后支管，安装方法：根据实际情况确定。

可以在地面上连成一定的长度，然后整体吊装，一般可接长至10--12米左右，用倒链或升降机将风管吊到支架上（比较重的风管），也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接。

3、风管穿越需要封闭的防火防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，白铁加工报价，其钢板厚度不应小于1.6mm，风管与防护套管之间，白铁加工厂家，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

4、复合材料风管接缝应牢固，无孔洞和开裂，风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验。

杭州华兴通风工厂有限公司是一家专业从事白铁加工工程设计、制作、安装一体的通风加工团队。

对于通风工程来讲其实是一个相当重要的是，因为这是确保室内环境的一个特别重要的因素，想要确保不会有一些烟雾的话就需要进行通风工程，余杭白铁加工，而且对于通风工程的每一个细节的步骤都要

把控到位，那么在进行通风工程的时候有什么注意事项呢？1、通风管道在运输过程应有防止损伤1风管的保护措施。

2、榫接风管的连接在榫口处涂胶粘剂，是为增强接头处的强度。

3、当风管采用地面预组装后架空安装时，限制预组装的长度是为了避免风管因自重产生的弯曲而破坏构件接口。

4、玻璃纤维复合板风管端口为切割面时，在装配法兰连接件前应将管端切口面用胶带或胶液进行封堵，才能防止玻璃纤维外露和飞散。

5、非1法兰连接的玻璃纤维复合板风管垂直安装的支撑件制作与安装的方法。

杭州华兴通风工厂有限公司是一家专业从事白铁加工工程设计、制作、安装一体的通风加工团队。

通风管道加工工艺细节要求？

首先对于一根标准的通风管道而言，需要满足平整，平行，平滑，这三种要求！

平整指的是把通风管道放在水平地面上时，无翘脚现象。

平行则要求通风管道进口与出口需保持平行面。

平滑代表的是风管对接的接口需拼接成平滑状态，使之看起来更加美观！

就选择华兴通风工程(图)-白铁加工报价-余杭白铁加工由杭州华兴通风工程有限公司提供。就选择华兴通风工程(图)-白铁加工报价-余杭白铁加工是杭州华兴通风工程有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。