

# 钢塑土工格栅多少钱 四川钢塑土工格栅 华耀工程

产品名称	钢塑土工格栅多少钱 四川钢塑土工格栅 华耀工程
公司名称	泰安市华耀工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园
联系电话	17660538920 17660538920

## 产品详情

土工薄膜是透水性极低的土工合成材料。为使薄膜起到应有的防渗作用，除要求薄膜自身不透水外，还需注意铺设防渗薄膜的施工质量。

(1) 防渗薄膜与周边边界的连接。防渗薄膜与周边边界必须严密结合。施工时可在地基和岸坡开挖锚固槽连接。如果地基是浅层砂砾石透水层，则应将砂砾石开挖掉，直至基岩，然后浇筑混凝土底座，钢塑土工格栅多少钱，将土工膜固定在混凝土内；如果地基是不透水粘土层，可开挖深为2m，钢塑土工格栅哪里有，宽为4m左右的锚固槽，将土工薄膜置于槽内，然后密实回填粘土；如果地基是深厚的砂砾石透水层，可采用土工薄膜铺盖的方式进行防渗，其长度根据计算确定。

(2) 防渗薄膜与支撑材料接触面应力求平整，以免薄膜被刺坡丧失其防渗作用。否则，钢塑土工格栅价格低，应设细粒垫层，以保护薄膜不被损伤。

(3) 防渗薄膜自身的连接。防渗薄膜的连接方式可归纳为三种，即粘结法、焊接法以及硫化法，视防渗薄膜的原材料的不同而选择。所有连接缝的抗渗性能均应进行检查，复合土工膜以防接缝连接不好而渗漏。

### 钢塑复合土工格栅在工程中的应用特点

可用于公路、铁路、堤防、桥台、施工便道、码头、护岸、防洪堤、堤坝、滩涂管理、货运场、渣场、机场、运动场、环保建筑、软土地基加固、挡土墙、护坡、路面抗劣化等土木工程项目。

特点:

- 1.它强度高，蠕变小，适用于各种环境土，完全可以满足高等级公路高挡墙的使用。
- 2.它能有效改善加固后承载面的锁紧咬合作用，大大提高地基承载力，有效抑制土体的侧向位移，增强地基的稳定性。
- 3.与传统格栅相比，它具有强度高、承载能力强、耐腐蚀、耐老化、摩擦系数大、孔眼均匀、施工方便、使用寿命长等特点。

### 塑料土工格栅的工程应用

塑料土工格栅是一种由拉伸而成的方形或矩形的聚合物网格。根据塑性土工织物拉伸方向的不同，可得到两种单轴拉伸和双轴拉伸。通过挤压聚合物板（多为聚或高密度聚乙烯）进行穿孔，贵州钢塑土工格栅，在加热条件下进行定向拉伸。单轴格栅仅沿板的长度绘制，而双轴格栅继续向垂直于其长度的方向拉伸单向格栅。

由于塑料土工格栅中的聚合物会随加热扩展过程重新排列，从而增强了分子链之间的结合力，达到了提高其强度的目的。其延伸率仅为原板的10% - 15%，如将炭黑等抗老化材料加入土工格栅中，具有良好的耐久性，如耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐老化等。

塑料土工格栅适用于各种路堤、路基的加固、边坡防护、隧道墙体的加固、大型机场的承载基础、停车场和码头堆场的加固。提高燕昌路会的承载力和使用寿命。防止路面塌陷或开裂，保持地面整洁。

施工方便，省时省力，缩短工期，降低维护成本。防止涵洞开裂。加强土壤边坡，防止水土流失。减少垫层厚度，节约成本。支持草地种植垫的稳定性和绿化环境，可替代煤矿井下的金属网。

钢塑土工格栅多少钱-四川钢塑土工格栅-华耀工程由泰安市华耀工程材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泰安市华耀工程材料有限公司（[www.huayaotugong.com](http://www.huayaotugong.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工地施工材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!