

# 全自动辣椒烘干机价格 江西辣椒烘干机 蓝天机械

产品名称	全自动辣椒烘干机价格 江西辣椒烘干机 蓝天机械
公司名称	河南蓝天机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市河洛路中段
联系电话	15038101123

## 产品详情

### 辣椒烘干机

小型辣椒烘干机能按照实质场地量身定做辣椒烘房，辣椒烘炉，辣椒箱式烘箱空气能辣椒烘干机，相信大家有所耳闻，但小编相信大家对于空气能还是一知半解，毕竟空气能是如今烘干行业比较先进的设备，里面的构造以及原理也只有行业内人士才比较清楚，没关系，小编今天就给大家好好介绍下热泵空气能辣椒烘干机：

辣椒烘干机有极大组成部分，分别是蒸发器，蒸发器主要是吸收外界的能量，然后把能量传输给压缩机主机，也叫压缩机，他是整个机器的核心部分，外蒸发器传过来的能量通过主机做功，然后再通过冷凝器加热成热量再传输到烘房里面冷凝器，也叫加热器，把高压的能量加热成热量，通过管道输送到烘房内来烘干物料电子膨胀阀，主要是节流的作用烘房，由聚氨酯冷库板组成的烘房，10CM厚，保温功能十分佳。河南蓝天机械制造有限公司主要生产辣椒烘干机，小型箱式热泵辣椒烘干机，全自动辣椒烘干机价格，辣椒烘干机设备，如有需要请电话咨询。

### 辣椒烘干机

蓝天能根据顾客需要制造，为客户量身定制辣椒烘干机。烘房采用保温优越的保温板制作，入股本钱低，组选用全自动智能化控制，由用户自行设定烘干温度及烘房湿度。当烘房温度达到所设定烘干温度时，自动停止工作

辣椒烘干机烘干流程：

- 1、启动加热机组，待烘房温度升至50 左右时，将装有物料的推车推进烘房内。
- 2、当设备运行2-3小时后，再将烘房温度设置为60 。持续运行2小时。
- 3、此时经过前期的阶段升温，可将烘房温度设置为70 。持续运行2小时左右。此时打开门，观察物料的外观、烘干程度。待物料有8-9成干时，即可关闭主机，烘房温度回温至室温时即可将烘房内的推车取出，将干制后的成品取出。河南蓝天专业生产辣椒烘干机，小型辣椒烘干机设备，如有需要请电话咨询。

辣椒烘干机工艺关键步骤如下：

### 一、堆放厚度

辣椒的堆放厚度力求一至，一般20~30厘米为宜，堆放太薄，透气性好，辣椒烘干机的价格，风阻小，虽然有利于热交换，但热空气与辣椒的接触时间相对缩短，热利用率低，若堆放太厚，则阻力增大，热空气无法穿透物层，烘干效果较差。

### 二、温度的选择

辣椒烘干的热风温度取值如何关系到辣椒的品质和烘干效率，试以辣椒的成份及在某种温度下几种主要成份受到影响的情况进行分析。辣椒含十多种主要营养成份。其中，某些成份在高温下容易遭到损失和破坏，为了不使营养成份降低，故不宜选择较高的热风温度。辣椒烘干机温度20-80 可调；采用分段烘干法，分段烘干是目前辣椒烘干机较优越的方法。

### 三、辣椒烘干机图片，分段烘干

分段烘干是目前辣椒烘干较优越的方法，即将含水率75%—85%的辣椒，次将辣椒烘干到含水率50%踩堆发汗，再进行第二次烘干。

踩堆发汗在辣椒烘干工艺中是一个很重要的步骤，是否采用这一步骤对辣椒品质和烘干时间、烘干量都有很大影响。辣椒在烘干过程中都有明显的软化和膨胀现象。踩堆发汗的主要作用是调质，使辣椒油向表面渗透，烘干后的辣椒颜色一致，红润光滑，并促使辣椒含水率趋于平衡。如不进行踩堆发汗，江西辣椒烘干机，烘干1000公斤辣椒，热风温度40 —60 时需时间63小时，踩堆发汗后则可缩短到40小时左右，且花黄壳显著减少。第二次烘干完成后，既可获得超高品质的辣椒干成品了。河南蓝天机械制造有限公司是专业的辣椒烘干机厂家，主要生产小型辣椒烘干机，箱式热泵辣椒烘干机设备，如有需要请电话咨询。

全自动辣椒烘干机价格-江西辣椒烘干机-蓝天机械由河南蓝天机械制造有限公司提供。河南蓝天机械制造有限公司（[www.lantianjixie.cn](http://www.lantianjixie.cn)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.ltjq.com](http://www.ltjq.com)）还是从事辣椒烘干机，山药烘干机，红薯烘干机的厂家，欢迎来电咨询。

