

# 外架钢管扣件厂家 宏伟建筑设备有限公司

产品名称	外架钢管扣件厂家 宏伟建筑设备有限公司
公司名称	六安市宏伟建筑设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安集中示范园区胜利南路
联系电话	13962209758

## 产品详情

### 钢管扣件正确使用

六安市宏伟建筑设备有限公司真诚欢迎各界朋友光临本单位考察与指导建立业务关系，我们一直以服务顾客为前提，恪守信誉，一切以使合作客户获利更多、发展更快为宗旨，以用户满意为最终目标。

### 钢管扣件正确使用

正确的使用钢管扣件有利于延长扣件的寿命，正确使用方式如下：

- 1、扣件式钢管模板支架施工前必须编制施工方案，开封外架钢管扣件，制定比较严格周密的施工方案，如果方案制定的不好，在施工时就有可能出现一些不可预料的事件。
- 2、钢管扣件外观质量要求。经常对钢管扣件的外观质量进行检测，如有裂缝、变形或螺栓出现滑丝的扣件严禁使用；以防使用这些不合格的钢管扣件出现施工故障和事故。
- 3、搭设扣件式模板支架使用的钢管、钢管扣件，外架钢管扣件厂家，使用前必须进行抽样检测，外架钢管扣件公司，抽样检测钢管、扣件的质量和外观是否符合标准，有关抽检数量按有关规定执行，外架钢管扣件规格，要按照一定的比例进行抽样检测，未经检测或检测不合格的一律不得使用。
- 4、关于钢管扣件的承载量，作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载，要承载一定的重量，脚手架不得与模板支架相连，相连时要进行一定的处理，保证钢管扣件的合理承载重量。

### 一个标准钢管扣件有多重？

六安市宏伟建筑设备有限公司本着品质、高效发展、热情服务的办事原则，致力于打造业内知名品牌，诚挚邀请新老客户在经济建设大潮中携手并进，共同发展！

### 一个标准钢管扣件有多重？

根据国家标准明文规定

钢管扣件分为 直角扣 旋转扣 对接扣

其中：直角钢管扣件自重为 1.34kg/个

旋转钢管扣件自重为 1.489kg/个

对接钢管扣件自重为 1.877kg/个

钢管  $\phi$  48mm 壁厚3.5mm 自重为 3.9kg/m

注：1kg \ 1公斤

六安市宏伟建筑设备有限公司本着品质、高效发展、热情服务的办事原则，致力于打造业内知名品牌，诚挚邀请新老客户在经济建设大潮中携手并进，共同发展！

钢管扣件分几种

目前钢管扣件种类繁多，主要有新型扣件、钢管脚手架扣件、铸钢扣件、T型建筑扣件、混凝土枕扣件、木枕扣件、钢轨扣件、福斯罗扣件、玛钢扣件、脚手架扣件、铁路扣件、钢板冲压扣件、对接扣件、旋转扣件、直角扣件。

钢管扣件一般又分为铸钢扣件和钢板冲压、液压扣件，铸钢扣件的生产工艺与铸铁大致相同，而钢板冲压、液压扣件则是采用3.5-5mm的钢板通过冲压、液压技术压制而成。钢管扣件各种性能都比较优越，如抗断性、抗滑性、抗变形、抗脱、抗锈等。

外架钢管扣件厂家-宏伟建筑设备有限公司(推荐商家)由六安市宏伟建筑设备有限公司提供。六安市宏伟建筑设备有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）是一家从事“钢筒,钢管扣件,塔机,施工升降机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“钢筒,钢管扣件,塔机,施工升降机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宏伟建筑设备有限公司在机械加工中赢得了众多客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！