

# 旋转塔机生产厂家 宏伟建筑设备有限公司 苏州塔机生产厂家

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 旋转塔机生产厂家 宏伟建筑设备有限公司<br>苏州塔机生产厂家 |
| 公司名称 | 六安市宏伟建筑设备有限公司                   |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 六安集中示范园区胜利南路                    |
| 联系电话 | 13962209758                     |

## 产品详情

### 塔机开发流程

六安市宏伟建筑设备有限公司真诚欢迎各界朋友光临本单位考察与指导建立业务关系，我们一直以服务顾客为前提，恪守信誉，一切以使合作客户获利更多、发展更快为宗旨，以用户满意为最终目标。

### 塔机开发流程

- 一、制定需求分析。根据塔机功能、性能、作业环境等因素，与客户共同制定详细的用户需求说明书，进而确定开发目标。
- 二、初步方案设计。根据塔机需求分析，进行方案制定，包括功能及参数设定、基础计算、绘制初步三维总等工作，进而与客户进行初步审查。
- 三、详细方案设计。听取初审意见，实施方案设计。修改细化三维模型总图，苏州塔机生产厂家，绘制零件三维图，对结构部件进行有限元分析及动态模拟。进而与客户进行二次审查。
- 四、最终方案确定及图纸绘制。听取二审意见，修改方案设计。绘制平面图（如零件图、部件装配图和总装配图，涂装图等），出零件表、易损件清单。
- 五、制作全部技术文件，包括宣传及技术样本、产品使用说明书。

### 塔机介绍?

六安市宏伟建筑设备有限公司位于六安集中示范园区胜利南路，公司的主要经营范围是钢筒，钢管扣件，塔机生产、销售、租赁，施工升降机销售、租赁、维修保养检测。

### 塔机介绍

塔机是建筑工地上最常用的一种起重设备 又名“塔式起重机”，以一节一节的接长（高）（简称“标准节”），用来吊施工用的钢筋、木楞、混凝土、钢管等施工的原材料。塔机是工地上一种必不可少的设备。塔机tower crane）尖的功能是承受臂架拉绳及平衡臂拉绳传来的上部荷载，并通过回转塔架、转台、承座等的结构部件式直接通过转台传递给塔身结构。自升塔顶有截锥柱式、前倾或后倾截锥柱式、人字架式及斜撑架式。凡是上回转塔机均需设平衡重，其功能是支承平衡重，用以构成设计上所要求的作用方面与起重力矩方向相反的平衡力矩。除平衡重外，还常在其尾部装设起升机构。起升机构之所以同平衡重一起安放在平衡臂尾端，一则可发挥部分配重作用，二则增大绳卷筒与塔尖导轮间的距离，以利钢丝绳的排绕并避免发生乱绳现象。平衡重的用量与平衡臂的长度成反比关系，螺旋塔机生产厂家，而平衡臂长度与起重臂长度之间又存在一定比例关系。平衡重量相当可观，轻型塔机一般至少要3~4t，重型的要近30t。

六安市宏伟建筑设备有限公司位于六安集中示范园区胜利南路，公司的主要经营范围是钢筒，钢管扣件，塔机生产、销售、租赁，施工升降机销售、租赁、维修保养检测。

### 塔机接地安全防护安装

塔机不得采用铝导体和螺纹钢作接地体或地下接地线。用螺栓连接的导线必须有一个端头。接地主要由以下三种方式：

- 1.接地体采用正规的接地桩，或33\*4.5长的1.5m的钢管，或者70\*70长的1.5m的角钢。
- 2.接地板用钢板，或者其他可延金属板制作，面积为1平方米。立埋距地面1.5m的深处。
- 3.截面不小于28毫米，的铜导体或者截面不小于50毫米的钢导体埋于线槽内，其埋入长度由接地电阻情况决定。在上述三种方式中，接地体引出铜导线截面积应不小于25，旋转塔机生产厂家，若土壤导电不良，可在土中埋入氯化钠（食盐）。然后灌1水。对于行走式塔机，每根钢轨必须接地，两根轨道间应用导线连接。两节钢轨之间也应进行电气连接，接地电阻不大于4。

旋转塔机生产厂家-宏伟建筑设备有限公司-苏州塔机生产厂家由六安市宏伟建筑设备有限公司提供。六安市宏伟建筑设备有限公司（www.tz1288.com）是安徽六安，机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宏伟建筑设备有限公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宏伟建筑设备有限公司更加美好的未来。