

合成革机械辊涂机 连港

产品名称	合成革机械辊涂机 连港
公司名称	江苏连港皮革机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:连港 型号:GTSG3-180
公司地址	连云港开发区高新技术产业园区
联系电话	86-518-5153777 15961397266

产品详情

品牌	连港	型号	GTSG3-180
用途	专为人造革、合成革而设计，可正涂、逆涂、底涂、面涂、套色、印花，本机能连线工作又能独立工作。		

本机专为人造革、合成革涂饰而设计。可正涂和逆涂、可进行底涂、面涂、套色、印花等，能满足制革整饰工艺不同的使用要求。本机既能连线工作又能独立工作。

- 本机的传动采用电机减速器直接与辊、轴联接。电子变频调速，机器运转平稳。胶辊及涂饰辊速均在控制面板上显示 (m/min)和调节，直观方便。
- 机器配备三根不同用途的涂饰辊，装在气动自动换辊架上换辊快速方便，且换辊过程中，假如突然断电、掉气，辊架可停在任意位置，十分安全。
- 刀架由气动装置控制，自动进退。刀与辊间压力可调。刀架装有轴向自动往复装置，往复频率可调。提高了刮浆的效果。本机配双刀架。正、反涂不用更换刀架。
- 工作厚度（涂饰间隙）电动自动调节，且数值在控制面板上数码显示（精度1/100mm）。并配有手动调节手轮，可直接调整涂饰辊与下压辊之间的平行度，使用更为方便。
- 本机在涂饰辊前后各装一条可调节高度的托辊，可以根据不同的皮革，改变工作区皮革与涂饰辊的包角，从而得到更加满意的涂饰效果。
- 不锈钢接浆装置与双隔膜浆料组成的浆料自动供给回收系统可实现浆料的循环使用。保证料槽内浆料粘度的稳定，提高涂饰质量。

技术参数

型号规格	工作宽度(mm)	工作速度(m/min)	总功率(kw)	重量(kg)	外形尺寸(mm)
gtsg3-160	1600	0-18	3.18	2500	3200*1400*1800

技术数据和机器外形如有改动，恕不事先奉告