

组合式电缆支架厂家 全越新型材料

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 组合式电缆支架厂家 全越新型材料 |
| 公司名称 | 松滋市全越新型材料厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省荆州市松滋市桥东开发区 |
| 联系电话 | 18171836708 |

产品详情

玻璃钢电力支架与其他支架比较的优势

安装玻璃钢电缆支架需要注意那些方面，下面先来说说预埋式电缆支架如何安装

预埋式电缆支架安装方式

- 1 新建工程，可将A段电缆支架用水泥砂浆，直接砌入并固定在墙体里。
- 2 更换旧金属支架，可用冲击钻在墙体上钻一个与电缆支架A段最1，大直径相符合的孔用水泥砂浆将电缆支架的预埋件固定在墙体里，组合式电缆支架厂家，然后插入支架。
- 3 电缆沟两侧支架交叉排列。
- 4 电缆支架安装必须用水泥沙浆填充。
- 5 承插式的插座部分预埋入墙体，便于施工、敷设电缆时，可将支架插入座内。
- 6 如需排泄电缆体的感应电压，请选用接地式支架，金属面应向上。

玻璃钢标志桩具有以下几大特点：

- 1.有良好的耐腐蚀性能，可以抵抗水，汽，油，酒精，电解盐，醋酸，1钠钾化合物，尿，沥青，适合各种酸碱土壤，防雨产品本身具有良好的抗老化性能。
- 2.具备优异的绝缘材料，高性能的绝缘电阻防止漏电，在高频下能保持良好的介电性能，组合式电

缆支架产品，不反射，不阻断微波的传播，不生锈长期使用安全。

3.比重轻、抗腐蚀、耐老化、密封性能好，孝感组合式电缆支架，安全美观，具有全天候防护功能，能够满足室外工程项目中各种恶劣环境和场所的需要。

4.抗冲击力强，撞击不变形，有很高的拉伸强度，弯曲强度和冲击韧性，完全可以满足户外使用安全。

5.质量轻，适于搬运，安装简单防偷盗，该材料无回收价值，自然防盗.可以有效解决地下重要设施被挖断的问题，具有重大的社会效益和经济效益。

6.桩体表面使用特1，制特种油漆具备性能特点：附着力好；光泽高；硬度高；环保，能为复合标志桩表面提供长久的保护作用。

7.玻璃钢标志桩完全符合国家要求的环保材料，满足未来发展需要。

注意事项：

1、安装时将电缆支架紧贴墙面，防止松动。

2、支架上严禁站人或电缆以外的其它支承。

3、敷设电缆时，严禁将电缆从高空落下，应直接摆放在支架上。

4、敷设和维修时，避免在支架上拉扯电缆，应采用有效措施避免对支架的侧向作用力。

5、局部距离电缆需调节时，应尽量把电缆挪到支架根部拖拽，或把支架间需调整的电缆托起后缓慢用力，组合式玻璃钢电缆支架，避免过载施工。

产品性能

1、耐腐蚀

玻璃钢复合材料支架耐腐蚀，尤其适合在潮湿，酸、碱环境中使用。

2、不变形

玻璃钢复合材料支架其刚性好，在长期载荷情况下不会出现金属支架往下倾斜现象。

3、比重轻

玻璃钢复合材料支架的质量仅为刚才的1/4。

4、电绝缘性能强

玻璃钢复合材料支架为绝缘材料，无需接地。

5、防火性能优

玻璃钢复合材料支架的氧指数满足了防火其低烟、无毒的安全要求。

6、支架安装简单，价格更优

玻璃钢复合材料支架4层时只需2只膨胀螺丝安装，4层 > < 7层只需3只膨胀螺丝安装，大大降低了工人的劳动强度。

7、使用寿命长

玻璃钢复合材料支架在地下使用寿命为50年，地面为25年。

8、安全、防盗

玻璃钢复合材料支架的原材料都采用不可回收材料，有效的阻止被盗。

组合式电缆支架厂家-全越新型材料(推荐商家)由松滋市全越新型材料厂提供。松滋市全越新型材料厂（www.qyxxcl.com）位于湖北省荆州市松滋市桥东开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前全越新型材料在建材生产加工机械中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。全越新型材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。全越新型材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。