

优品质皮革机械辊涂机、辊印涂饰机

产品名称	优品质皮革机械辊涂机、辊印涂饰机
公司名称	江苏连港皮革机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:连港 型号:GTSG3-180 用途:可满足制革整饰工艺不同的使用要求。
公司地址	连云港开发区高新技术产业园区
联系电话	86-518-5153777 15961397266

产品详情

品牌 连港 型号 GTSG3-180

用途 可满足制革整饰工艺不同的使用要求。

- 本机的传动采用电机减速器直接与辊、轴联接。电子变频调速，机器运转平稳，传送胶带及涂饰辊速度均在控制面板上显示（m/min）和调节，直观方便。
- 本机可满足制革整饰工段的不同使用要求，可进行正向、逆向涂饰，对各类皮革进行底层涂饰，浸渍填充，双色效应，顶层涂饰、印花等。通过辊加热装置可对皮革进行涂油和上蜡。
- 机器装有三根不同用途的涂饰辊，装在气动自动换辊架上，换辊快速方便。且换辊过程中，假如突然断电，掉电，辊架可停在任意位置十分安全。
- 刀架由气动装置控制，自动进退。刀与辊间压力可调。刀架装有轴向自动往复装置，往复频率可调，提高了刮浆的效果。
- 工作厚度（涂饰间隙）电动自动调节，且数值在控制面板上数码显示（精度1/100mm），并配有手动调节手轮，可直接调整涂饰辊与下压辊之间的平行度，使用更为方便。
- 传送胶带驱动装置安装在出皮端的传动轴上，从而使传送带的上面表面更加平直，避免传送带的振动。
- 传送带的工作面可根据不同的皮革，自动调节高低。逆涂时有四个不同的位置供选用。此装置使传送带的工作区域更为平整，涂饰质量更高。
- 不锈钢接浆装置与双隔膜浆料泵组成的浆料自动供给回收系统可实现浆料的循环使用。保证料槽内浆料粘度的稳定，提高涂饰质量。

技术参数

型号规格	工作宽度(mm)	工作速度(m/min)	总功率(kw)	重量(kg)	外形尺寸(mm)
gtsg4-120	1200	0-18	3.18	1700	2600*1600*1800
gtsg3-150	1500			2100	2900*1600*1800
gtsg3-180	1800			2500	3200*1600*1800
gtsg3-220	2200			3000	3600*1600*1800
gtsg3-270	2700			4.58	3500
gtsg3-300	3000		3800		4400*1600*1800

技术数据和机器外形如有改动，恕不事先奉告。