

江城打包带 包装塑钢打包带 马鞍山塑钢打包带

产品名称	江城打包带 包装塑钢打包带 马鞍山塑钢打包带
公司名称	安徽江城包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区方村镇东埂开发区纬五路
联系电话	15055312917

产品详情

聚酯打包带的优势

聚酯打包带的优势：

- 1、 坚固程度可媲美钢铁
- 2、 轻便并且柔软
- 3、 不存在会损伤货物的锋利边缘
- 4、 不会生锈或腐烂
- 5、 纤维带不会生锈，且能抗高温2000C下可以正常工作。可适应各种气候条件
- 6、 高拉伸性
- 7、 能有效吸收运输过程中的震动
- 8、 能始终保持高度的张力
- 9、 不变形
- 10、 使用简单快捷
- 11、 安全使用及拆除
- 12、 高穿越性及折叠性
- 13、 大件捆绑固定带

提供不同种类的打包带（不同的宽度、强度和拉伸力等）。它们可以安全、快捷并且经济的代替钢制捆绑带对货物进行捆绑和固定。节约成本：考虑到所有钢带

14、隐含的成本，聚酯打包带是一种非常节约成本的选择。打包工具成本低，仅仅需要一把简单的工具，包装塑钢打包带，并且磨损很小，维修费用低。

打包带断裂的原因

打包带断裂的原因：

- 1、捆扎带焊接口预留长短不齐，塑钢打包带生产厂家，8根带子长短捆扎不均，造成受力不均匀。
- 2、焊接时间过长，形成虚焊，或造成捆扎带变薄拉力减少。
- 3、焊接时间不够，没完全焊接。
- 4、焊接口打包带未对齐，左右错位，重叠面积减小，拉力减少。

打包带的断裂解决办法：

- 1、选用质量稳定的打包带，拉力强（断裂拉力大于10000N，接口保持率大于93%，延伸率12%~18%，剥离力大于200N）。
- 2、尺寸均匀。
- 3、合理控制焊接时间，以带子两边溢出物在1.0H1n左右为宜，防止过多或不足影响焊接质量。
- 4、焊接后待保压冷却2s再取出捆扎带。
- 5、硬度适中，捆扎带较硬，但接口冷却后不发脆，捆扎带不开裂。
- 6、焊接系统性能的稳定性的稳定性，重在维护，按规定配置空压系统，严格按照使用说明操作使用

打包带又叫捆扎带打主要分为：PP打包带（又称聚丙烯打包带）与PET塑钢带（又称塑钢打包带）两种常用打包带，分别使用聚丙烯与PET聚酯为原料生产，分别适用于轻重不同物体的打包需要。

PP打包带：

- 1、PP学名聚丙烯，以聚丙烯为原料生产的一种质量较轻的环保打包带，用于全自动打包机、半自动打包机、手工打包机等，适合捆扎数公斤至数百公斤重的纸箱或托盘包装较轻的物体。
- 2、原料：PP打包带的主要原料是聚丙烯拉丝级树脂为无色透明固状颗粒。
- 3、特点：可塑性好，耐弯曲，断裂拉力强，材质较轻，色泽鲜艳，塑钢打包带批发，使用方便。

PET塑钢带

- 1、PET塑钢带（塑钢打包带）是以PET为主要原料挤出单向拉伸成型的聚酯打包带，PET打包带是目前国际上较流行的替代钢带、钢丝、重型PP打包带的新型环保包装材料。

现已广泛应用在木业、纸业、钢铁、铝锭、钢管、型材、玻璃、建材、陶瓷、电器、金属制品、烟、化纤、棉带等行业。外观透明，加入增粘助剂后呈不透明，表面平整或有棱形花纹。

2、原料：PET打包带的主要原料是聚对本二甲酸乙二醇酯（英文简称PET），比重为1.34。

3、特点：抗拉力强，既有钢带般的抗拉力，又有能抗冲击的延展性，更能确保产品的运输安全；延伸度小，伸长率仅是聚丙烯带的六分之一，能长时间的保持拉紧力。耐高温性强，熔点为260度，120度以下使用不变形；安全性好，无钢带生锈污染被捆物体之患，色彩光亮可鉴；经济效益佳，马鞍山塑钢打包带，1吨PET打包带的长度相当于6吨钢带，每米单价比钢带低40%以上，能为用户降低成本。

江城打包带(图)-包装塑钢打包带-马鞍山塑钢打包带由安徽江城包装材料有限公司提供。“打包带,机用打包带”就选安徽江城包装材料有限公司（www.jcdabaodai.com），公司位于：芜湖市镜湖区方村镇东埂开发区纬五路，多年来，江城打包带坚持为客户提供好的服务，联系人：汪经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。江城打包带期待成为您的长期合作伙伴！