

环氧地坪施工方案 银川环氧地坪 宁夏炜恒涂料环氧地坪

产品名称	环氧地坪施工方案 银川环氧地坪 宁夏炜恒涂料环氧地坪
公司名称	宁夏炜恒涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贺兰县德胜工业园区银川和瑞兴工贸有限公司院内6号西边
联系电话	18609501649

产品详情

环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案：如薄层涂装，1 - 5mm厚的自流平地面，环氧地坪报价，防滑耐磨涂装，砂浆型涂装，防静电，防腐蚀涂装等，但是超过5年基本上会破损翘皮，而且维护费用较高！固化地坪硬化地坪是用一种混凝土密封、防尘、耐磨硬化剂从根本上解决水泥地面，水磨石地面，金刚砂地坪，环氧地坪的起壳、空鼓、碎裂、脱落，粉化，使用寿命短的问题，环保，0维护费用，可以使用30年以上。30年固化地坪找利民。

宁夏银川固化地坪、环氧地坪、环氧树脂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂地坪，环氧地坪也可称为环氧地面，是用环氧树脂为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆，银川环氧地坪，结合特定地坪施工工艺，现场地面装饰施工而成的一类地坪。优良的环氧地坪涂料离不开优良的材料、合适的地坪设计方案和熟练的施工工艺。为了使地坪达到客户的满意，我们需要注意以下几点。

- 1、基面。良好的基面是环氧地坪的质量保证。所以在施工前，建议专业人员到现场看地面，指导施工。
- 2、材料。材料的匹配、运输和储存需要注意。建议所有进场材料应事先检查，不得使用不合格的环氧地坪涂料。
- 3、工具。的建设者不配备高质量的施工工具是徒劳的。因此，对于环氧树脂地坪的常用工具，环氧地坪价格，包括喷枪、油漆刷等，应选择避免因工具差引起的质量问题。

宁夏银川固化地坪、环氧地坪、环氧树脂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂地坪，

46. 环氧地坪漆麻点，橘皮，变色，咬底的原因

麻点是涂料涂装后，在涂膜的表面出现局部收缩，形成斑斑点点，涂膜表面产生像火山口形状的，环氧

地坪施工方案，直径为0.5-3mm的不露出被涂表面的凹陷象；

橘皮是因施工不当或高挥发性溶剂急剧挥发，而使涂膜表面呈现出橘皮斑纹状的现象；

变色是涂料在贮藏，施工和使用中，外观色发生变化，色漆从一种色变成另一种色的现象：咬底是面漆把底漆的涂膜软化、膨胀而咬起并产生、起泡的现象。

47. 施工工艺

1)、基面处理；

2)、涂刷封闭底漆；

3)、批刮腻子；

4)、打磨、吸尘；

5)、涂刷色漆；底漆采用环氧树脂底漆主剂：固化剂，调制均匀固化10分钟左右，用羊毛滚筒滚涂一遍，底漆主要是封闭基础层，封闭水气及灰尘

环氧地坪施工方案-银川环氧地坪-宁夏炜恒涂料环氧地坪由宁夏炜恒涂料有限公司提供。宁夏炜恒涂料有限公司（nxwhtl01.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。炜恒涂料——您可信赖的朋友，公司地址：贺兰县德胜工业园区银川和瑞兴工贸有限公司院内6号西边，联系人：卫经理。同时本公司（www.nxwhtl.com）还是从事宁夏炜恒涂料环氧地坪，宁夏炜恒涂料固话地坪，宁夏炜恒涂料金刚砂地坪的服务商，欢迎来电咨询。