

RS485总线电缆 津缆现货直销

产品名称	RS485总线电缆 津缆现货直销
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	电缆:1 电缆:2 电缆:3
公司地址	廊坊市大城县
联系电话	18730682395 18730682395

产品详情

产品详情

手机查看

[天津天联线缆有限公司](#)

[立即询价](#) [查看电话](#)

名称

RS485通信电缆

标准

国标

导体

镀锡软铜线

绝缘

PE

屏蔽

铝箔+镀锡铜网

护套

PVC

电阻

国标电阻

使用场合

RS485通讯

RS-485 数据电缆是用于多点间的通信。许多设备可以通过一条信号电缆来连接。就像早先的以太网用一条同轴线连接一样。RS-485 数据电缆可以在2.5MB/s的速度下传送1200 米,用于复杂的楼宇自控、工业控制网络、电力自动化等通讯网络。二、产品规格：1线对2芯（2x24AWG）（2*0.2）（2*0.5）（2*0.75）（2*1.0）（2*1.5）多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘护套；为适用于复杂的工业噪声环境，特采用铝箔/聚酯复合带100%屏蔽率+镀锡铜编制网90%屏蔽率共双重屏蔽，并附有独立TC接地导体，工业灰色PVC外护套，特性阻抗120欧姆。2线对4芯（2x 2x24AWG）（2*2*0.2）（2*2*0.5）（2*2*0.75）（2*2*1.0）（2*2*1.5）多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘护套；为适用于复杂的工业噪声环境，特采用铝箔/聚酯复合带100%屏蔽率+镀锡铜编制网90%屏蔽率共双重屏蔽，并附有独立TC接地导体，工业灰色PVC外护套，特性阻抗120欧姆。三、在一般场合采用双绞线就可以，但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的双绞电缆。在使用RS485通讯时，对于特定的传输线路，主机（召测设备）到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比；这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。理论上RS485的传输距离能达到1200米，但实际应用中传输距离要小于1200米，RS485数据电缆RS485通讯线具体长度受周围的环境影响。

四、RS485数据电缆 RS485通讯线可根据用户要求做成铠装RS485电缆（钢带铠装或钢丝铠装），主要用于埋地使用，外界环境恶劣的地方，防止外界机械力损伤电缆。

- 【我厂郑重声明】**
- 1、产品质量保障承诺:不合格产品绝不出厂。
 - 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案长期保存。
 - 3、确因产品质量问题，我公司负责包退、包换、满足用户要求