

东莞燃烧试验机，实验室仪器仪表检测设备工厂

产品名称	东莞燃烧试验机，实验室仪器仪表检测设备工厂
公司名称	东莞市华良机械设备科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上沙社区第五工业区福寿街4号二楼2号
联系电话	13728112375

产品详情

东莞市华良机械设备科技有限公司，是一家专业生产检测仪器（燃烧试验机、恒温恒湿机、金相显微镜、ROHS仪等）的企业。华良机械集合软件设计、机械、力学、油压、电子、电机以及研发、品保、生管、检校等专业人才，撷取即时资讯，发展领先的产品与服务。世界规范：ISO、ASTM、DIN、ED、GB、BS、JIS、ANSI、UL、TAPPI、AATCC、IEC、VDE....均为所用，产品广泛适用于：科研单位、质检机构、大专院校以及橡胶、轮胎、塑料、金属、电线电缆、制鞋、皮革、纺织、染整、包装、建材、石化、航空等产业，为材料开发、物性试验、教学研究、品质管制、进料检验不可缺少。公司员工秉承'诚信、勤奋、创新、协作'的企业理念。以'质量第一、顾客第一'为原则，经过多年不懈的努力和创新，已经成为检测仪器领域有影响力的公司。客户的需求，我们的目标，我们永不满足现状，我们的追求永无止境，我们不但是试验机制造商的典范，而且将始终保持试验机行业的先锋地位。

成功案例（合作企业）：OPPO，VIVO，华为，晨光牛奶，BYD，小天才，三星等众多知名企业。

公司产品：

等离子清洗机,SEM扫描电镜,奥林巴斯、徕卡显微镜，爱斯佩克、五所试验箱，岛津ROHS分析仪，海克斯康、思瑞二三次元，水滴角，恒温恒湿试验机，沙尘试验机，燃烧试验机，淋雨试验机，冷热冲击试验机，快速温度变化试验机，盐雾机，酒精耐磨试验机，万能材料试验机，插拔力试验机，震动耐磨试验机，模拟运输振动台，线

材试验机，UV能量计，涂层测厚仪，推拉力机，

铅笔熔指仪，抛光研磨机，防静电类设备。

实验室整体解决方案提供商

奥林巴斯、徕卡显微镜，标乐切割研磨，五所试

验箱，岛津ROHS代理商。

水平垂直燃烧试验机

水平垂直燃烧试验机试验主要参照UL94-2006、IEC60695-11-4、IEC60695-11-3、GB/T5169-2008系列等标准采用规定尺寸的本生灯 (Bunsen burner) 和特定燃气源 (甲烷或丙烷)，按一定的火焰高度和一定的施焰角度对呈水平或垂直状态的试品定时施燃若干次，以试品点燃、灼热燃烧的持续时间和燃烧长度等来评定其可燃性及着火危险性。

该试验主要针对UL-94之 [V-0](#)、V-1、V-2级等材料的可燃性进行定级评定。适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门，也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。

技术参数：

- 1、 燃烧器：内径 $9.5\text{mm} \pm 0.3\text{mm}$ ，长度 $100 \pm 10\text{mm}$
- 2、 试验倾角： 20° 、 45° 、 90° 手动切换
- 3、 火焰高度： $20\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 到 $175\text{mm} \pm 1\text{mm}$ 可调
- 4、 施焰时间: $0-999.9\text{s} \pm 0.1\text{s}$ 可调
- 5、 余焰时间: $0-999.9\text{s} \pm 0.1\text{s}$ ，自动记录，手动暂停
- 6、 余灼时间: $0-999.9\text{s} \pm 0.1\text{s}$ ，自动记录，手动暂停
- 7、 燃烧气体: 98% 甲烷气或98% 丙烷气(一般情况可采用液化石油气代替)

8、 流量压力： [流量计](#)及U形压力计

9、 试验背景：黑背景

10、 试验过程：试验程序手动控制，左右及上下移动自动控制，独立抽风

11、 工作室体积：0.5立方。