PA66 (深圳)杜邦101L

产品名称	PA66 (深圳)杜邦101L
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	PA66:美国杜邦总代理 型号:101L NC010 产品:美国杜邦101L
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

Zytel 101L NC010 | PA66

NYLON RESIN

产品

Zytel 尼龙树脂的共性包括良好的机械和物理性能，例如高机械强度，刚性和韧性之间良好的平衡，良好的高温性能、电性能和阻燃性能，优异的耐磨损和耐化学品性能。另外，Zytel
尼龙树脂有不同改性和增强规格为特殊加工和终端客户提供定制的性能。Zytel
尼龙树脂，包括大多数阻燃规格，提供了染色可能性。Zytel 尼龙树脂良好的热稳定性能通常使正确处理的生产废弃物回收成为可能。如果不能回收使用，杜邦建议的优先选择是在合适的装置中焚烧进行能量回收（基体树脂-31kJ/g）.废弃处理需遵守当地法规. Zytel
尼龙树脂通常应用于要求严苛的汽车、家具、家用电器、运动器材和建筑工业。

Zytel 101L NC010是一种未增强 尼龙66

Zytel 101L NC010 | PA66

总说明	数值	单位	测试标准
ISO名称	ISO 16396-PA66,,M1G1NR,S - 14-030		

流变性能	干态/调节后	单位	测试标准
熔体质量流动速率	24 / *	g/10min	ISO 1133
粘数.	150[1] / *	cm/g	ISO 307, 1157, 1628

模塑收缩率, 平行	1.4 / -	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率, 垂直	1.4 / -	%	ISO 294-4, 2577

1: