

便携式相贯线切割机MSXG-32B湖北迈顺数控圆管切割机

产品名称	便携式相贯线切割机MSXG-32B湖北迈顺数控圆管切割机
公司名称	湖北迈顺数控科技有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	生产厂家:湖北迈顺数控 加工管径:250 加工长度:6000
公司地址	黄梅县小池镇吴楚大道5789号（注册地址）
联系电话	19945158441

产品详情

MSXG-32B便携式相贯线数控切割机

性能特点

MSXG-32B便携式相贯线数控切割机是一种对钢管与有色金属管子的结合处相贯线孔、相贯线端部、弯头（虾米节）进行自动计算和切割的设备。该设备广泛运用于建筑、钢结构、化工、造船、机械工程、冶金、电力等行业的管道结构件的切割加工。此类加工以往大多采用人工制作样板、划线、人工放样、手工切割、人工打磨等落后繁复的操作工艺。

该型机主体采用便携十字结构，主机与管材平行布置，支架上装有移动小车装置；精密丝杆升降装置；固定夹持火焰或等离子割炬；圆管夹持采用卡盘式结构，支撑则利用丝杆传动，可移动；可升降支承圆管。

切割时可通过CNC数控生成程序控制小车移动和管子旋转，对管子的端头和孔进行全自动切割。卡盘传动采用进口伺服电机可以保证整机运行平衡；寿命长，操作简单；工作效率高等特点；

此机型适用于50-250mm管径，不具备坡口功能。

本机除了系统自带强大编程功能之外，还可以与其他专业建筑结构设计软件结合，实现CAD/CAM功能。

火焰切割可采用氧气-燃气模式，燃气采用乙炔、丙烷、液化气等，切割厚度范围广；等离子切割采用压缩空气，速度快，效率高。

技术参数

编号 项目 参数

- 1 数控系统 SF2100
- 2 控制轴数 2轴
- 3 排版软件 StarCAM
- 4 输入电压 220V
- 5 输入功率 1.0KW
- 6 切割管长度 3000mm(可定制)
- 7 卡盘尺寸 250mm
- 8 切割直径 50mm- 250mm
- 9 管承载重量 1000KG
- 10 圆管椭圆度 2%
- 11 运行精度 $\pm 0.2/m$
- 12 升降行程量 110mm
- 13 火焰切割厚度 5mm-150mm
- 14 等离子切割厚度 视等离子电源大小而定
- 15 切割速度 0-4000mm/min
- 16 移动速度 0-4000mm/min
- 17 圆管支撑小车 迈顺数控
- 18 切割方式 火焰/等离子（可选）
- 19 切割形状 基于AutoCAD的图形
- 20 切割对象 碳钢，合金钢、不锈钢、有色金属等

安全装置

- 1、各运动部件在适当处均设安全防撞保护装置及限位开关；
- 2、在用户操作控制面板上设有紧急停车开关；

- 3、在燃气和氧气管路上均安装回火防止器；
- 4、等离子电源安全防护请按照相关等离子电源使用说明书；
- 5、设备机架及电脑控制箱外壳都提供可靠接地，且电脑控制箱外壳单独接地；

售后服务

- 1、设备的质量技术标准按国家法律法规规定的标准执行。
- 2、设备质保期为1年，自设备到场验收合格之日起计算。保修期内，厂方按服务承诺做好保修等免费服务。若因产品质量产生的损坏，由厂方承担维修费用。因购方人为损坏或操作不当等原因引起的维修厂方只收取基本材料成本费和人工费。
- 3，质保期后，如购方设备出现故障或人为损坏，厂方按公司规定收取维修费用
- 4，厂方会在购方告知设备故障后2小时内做出回应，如有需要，24小时内到达购方要求地点
- 5、厂方负责物品的包装、运送、安装、调试，负责基本操作培训等工作，直至该设备可以正常使用为止；负责提供商品的使用说明等相关资料；并承担由此产生的全部费用，购方应全程配合厂方，为设备安装提供条件。