

水性高硬聚碳聚氨酯PT-536H

产品名称	水性高硬聚碳聚氨酯PT-536H
公司名称	广州绿保新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	固含:35 伸长率: > 100 PH:7-9
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-12806（仅限办公用途）（JM）（注册地址）
联系电话	18529455303

产品详情

主要成份:

聚碳改性脂肪族聚氨酯聚合物

物理数据：

外观	半透明液体
固含%	35
离子性	阴离子
比重g/cm ³	1.
粘度，25℃，mpa.s	< 300
PH	7~9
伸长率 %	< 100

产品优点：耐水，高硬，耐磨，高光高丰满。

该产品是一种脂肪族聚碳改性聚氨酯分散体，成膜柔软，流平性好，耐水耐黄变，耐磨，硬度高，附着

力好。具有优越的耐水耐磨还有粘合牢度，可以用水性环保指甲油基料，也可以用在皮革、油墨、纸张、金属、地坪和木器等，可以添加交联剂提高耐化学，耐水，附着力等性能，不含重金属和卤素，环保无毒。

使用方法：可以在生产的任何过程加入，建议添加0.5~1%氮丙啶，或者添加5~8%异氰酸酯固化剂。

应用范围: 适用于所有水性涂料、油墨等。

储存条件和保质期：

放置在通风阴凉处，远离高温及火源；使用后请密封；保质期 12个月，防止被污染

包装：

120公斤

以上资料是在特定条件下测定的典型数据，仅为客户提供参考，建议客户在购买前试用该产品。

广州绿保新材料有限公司

www.guangzhoulvbao.com

潘小姐13710758527