

# 昆明石笼网 铅丝网

产品名称	昆明石笼网 铅丝网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

昆明石笼网，+++实体厂家+++雷诺护垫也是石笼网的一种，只是会比石笼网薄一些，一般是3米宽，5米长，30厘米厚，一般安装完成会是台阶式的，这样会比较节省材料，也比较容易安装在一些较高的河边。

昆明石笼网，相邻单元网箱的网片结合面每平方米绑扎彻底检查空网箱是否与放样控制线保持一致，网箱高程是否符合设计要求。没有问题后方可进行下一步工作。在外露面绑扎木棍(钢管、竹竿、或模板)以保证外露面平整。

水利工程中经常出现的一个词就是：格宾石笼挡墙，它是用机编六角形钢丝网组装而成的矩形箱体，其内装填石块，分多层罗放在一起，有效的防止了水土流失和海水的冲刷，是一种柔性挡土墙，是干砌石挡土墙的更新换代产品。

格宾石笼挡墙又称格宾挡土墙或石笼挡土墙，也有人称格宾石笼。格宾石笼挡墙叠放型式有重力式、阶梯式等，它属于柔性结构体，有别于刚性结构。注意墙后回填土宜分层夯实，为其提供强有力的支撑。

主要应用于：水利工程、河道治理工程、边坡防护工程、铁路路基边坡护坡、生态保护、生态边坡、海岸工程、灾害防治、大型边坡支护工程。既可缓解湍急的河水对堤坡的冲击力，也可以防止风浪侵袭引发的破坏，又实现了水体与坡下土体间的自然对流、交换功能，达到生态平衡。坡上植被可增添景观、绿化效果。

在封盖完成后拆除。填充石料特别注意以下几点：河道石笼网箱内填石粒径必须符合设计要求。外露面一层填石必须人工垒砌，需要将石料平整砌垒，保证平整度，以保证外观。网箱外露一侧必须设置水平固定丝，在每层网箱填石高度达到625px铺平后设置。水平固定丝呈“八”字形。必须依次、均匀、分层的向同层的各箱格内投料，严禁填满单格网箱。

每层网箱填石完毕后，需要用细碎石对网箱顶部平整度进行修正后方可进行封盖。21.现在使用石笼

网的地方是在慢慢增加，因为有了这种商品，所以当人们需要去阻挡什么东西的时候，都会去考虑使用这样的材料，所以这种产品的使用范围也是在慢慢的增加，自然就会受到很多人们的喜欢，同时可以达到的效果也就会更加的不一样。