

水利水电生态流量监测设备、农业水价改革灌区流量监测

产品名称	水利水电生态流量监测设备、农业水价改革灌区流量监测
公司名称	广州顺仪自动化设备有限公司
价格	10.00/套
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄村街道启星商务中心C区A栋
联系电话	020-82315717 13660806377

产品详情

水利水电流速仪流量计广州供应商！水利灌溉非接触超声波流速仪哪家质量好？广州顺仪仪表公司是广东区域提供各种水利水电环境环保农田灌溉灌区仪器的企业产品描述：

[广东水利水文明渠流速仪](#)、[广西水文流速仪](#)、[佛山农田渠道流速仪](#)、[水利河道流量计](#)

以流速-面积运算法为基础，并采用了先进的水位伺服跟踪测速系统和微处理器，从而确保测速和运算的准确性，是水利环保行业一种新型智能化农田水利灌区流速流量监测水资源仪器系统。

智能明渠流量计显示器中微处理器根据水位计测出的实际水位值以及流速计的安装数据，控制信号去驱动伺服跟踪系统对平均流速自动跟踪，并根据实测的水位值、平均流速值和已置入的渠道几何尺寸（边坡系数、渠道精度、水力坡道、流速垂直平面修正系数），按照预定的数学模型计算出渠道的流量。

特点:

测量范围大，流量测量不受支流面回水的影响；

测量时不受水中漂浮物泥沙、气泡和水位大幅度变化的影响，流速传感器对水流不产生阻力，结构简单、体积小、安装方便。标准渠道不需要改造可直接安装，安装施工费用低；

仪表显示输出功能齐全，可显示水位、流速、流量、累计流量等测量数据，并具有RS-485通讯接口。

具有水位、泥位、流速超限报警功能；

具有数据保存功能，可在长期停电的情况下保存设置参数和累积流量值；

具有无线数据远传功能（GPRS无线通讯）。

主要技术性能

测量精度：流速 $\pm 1.0\%$ 水位 $\pm 0.5\%$ 系统 $\pm 2.5\%$

测量范围：流速0.05-10m/s；渠宽0.5-20m；渠深0.5-20m

功耗：15VA

电源：AC220V/AC、24V/DC或DC3.6V/DC电池供电

累计流量显示*值：999999999