

西安格宾网 铅丝网

产品名称	西安格宾网 铅丝网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

西安格宾网，+++实体厂家+++ 双绞合六边形钢丝网作为一种新型加筋材料，主要用于各类加筋支挡结构中，加筋格宾挡墙就是其中一种重要形式，是一种生态型的加筋土技术,采用表面镀锌（铬）并覆塑处理的冷拔钢丝为筋材。

西安格宾网，全部为柔性设计，经过多道工序制作成石笼网箱、网垫。石笼网垫使用在堤坡防护中，网垫可以阻止土壤流失和防止河水冲刷河堤，开放性的设计和整体性的特点，为植物的生长提供了必要的条件，表层能够提供植物生长所需的条件。在选择合适的护坡方案时，应该想到土壤性质、坡度、外加负载、流水的冲击力量、裁片大小等等因素。使用石笼网护垫，可以让设计人员测量渠道地基和堤岸的粗糙值，以便增强其稳定能力，促进植物生长，减少渠水渗透，重要的是能够防止渠道中土壤的冲刷。

格宾笼的材质有电镀锌丝，普通热镀锌钢丝、高热镀锌钢丝和镀高尔凡钢丝几种，另外，还可以以这些材料为母体，加工成覆塑钢丝，防腐性更好。所采用的低碳钢丝的直径在大约2mm到4mm之间，单根钢丝的抗拉强度在350至500N/mm²之间,镀层量可达到500克/m²。

格宾笼的生产首先由低碳钢丝经过机器的编织形成网片，钢丝线径一般为2到4毫米，网孔呈六角形。网片再经过裁剪、包边、组装等工序，做成箱型笼体，完成格宾笼的生产。格宾笼外形尺寸以2*1*1m和3*1*1m的居多，一般需根据客户要求加工定制。

格宾笼在制作的时候，同样的网孔不同的公差要求，会产生不同的结果，而且相差会很大。这就是执行的标准不同的结果。根据标准的不同，孔径的偏差也不尽相同。常见的有EN标准与YB标准。EN标准的网孔公差为+16% -4%，YB标准的公差为±5%。

铝锌合金石笼网的防腐性能远远大于镀锌钢丝，防腐剂低速，石笼网材料的合金是好的选择。锌涂层是更多，更大的耐腐蚀性，腐蚀速率较小。石笼网几层丰富的锌，可以是一个好止损腐蚀。

均匀的涂层，该涂层是在钢丝的外表面上的环形分配，生产工艺较差侧薄的厚度的一个侧的涂层

的钢丝，和控制点的使用寿命是弱。这涂层重量达至 $250\text{g}/\text{m}^2$ ，实际使用的实际涂布量仅为 $100\text{克}/\text{m}^2$ 左右，而10%铝锌合金钢丝镀层均匀。硬度的涂层，涂层，一旦打破，石笼网是容易受到腐蚀。扭曲编织涂层坚定。