

铁/特氟龙纳化膜 功能薄膜 纳化/活化膜 四氟纳化

产品名称	铁/特氟龙纳化膜 功能薄膜 纳化/活化膜 四氟纳化
公司名称	上海靖暄商贸有限公司
价格	200.00/平方米
规格参数	型号:按照要求订做 产商/产地:进口国产 材质:ptfe铁氟龙
公司地址	中国 上海市 奉贤区光迎路308号
联系电话	86 21 33733080 13918539630

产品详情

型号	按照要求订做	产商/产地	进口 国产
材质	ptfe 铁氟龙	厚度	0.05-10 (mm)
宽度	300 600 1000 1200 (mm)	拉伸性能	5%
特殊性能说明	抗粘性好，易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物		

聚四氟乙烯车削薄膜由聚四氟乙烯树脂经模压、烧结、车削加工制成。薄膜为不定向薄膜，经压制形成定向或半定向薄膜。应用范围： 各种介质中工作的衬垫密封件和润滑材料 在各种频率下使用的电绝缘件，如电容器介质、导线绝缘、电器仪表绝缘等主要特点： 耐温特性——从低温到高温-60 —260 摄氏度范围内连续使用 耐气候性——耐热老化与耐气候老化 耐药剂性——耐化学腐蚀性能好，对大部分的化学药品和溶剂都不受影响 非粘着性——树脂、涂料、等几乎所有粘着物都可以简易清除 电气特性——极为优越的绝缘性，介电常数2.6，介电损耗正切0.0025 机械特性——韧性好，摩擦系数低

牌号及规格

名称	处理方法	厚度	公差	宽度	公差	长度
铁氟龙	纯膜	5-50	10%	1200	±3.0	50
	彩色膜	5-50	10%	1200	±3.0	100
薄膜	活化膜	10-50	10%	1200	±2.0	
	f46薄膜	2-30	10%	315		1.0