

EPS照明稳压器75KW消防联动AB签

产品名称	EPS照明稳压器75KW消防联动AB签
公司名称	旭曦（上海）电源科技有限公司
价格	358000.00/台
规格参数	型号:EPS75KW 品牌:戴克威尔 直流电压:492V
公司地址	北京
联系电话	18021631728

产品详情

换时间。对在线式UPS电源而言，为零转换，当市电中断或恢复时，UPS不间断电源在市电模式与电池模式之间的切换完全没有转换时间，有效保证了负载运行的可靠性，而在线互动和后备式都有一定的转换时间。后备供电时间。这主要对于标机而言，后备供电时间取决于UPS不间断电源内部配置的电池容量大小和数量。这也是客户主要考证的一项指标。

从功能设计分析主要有负载能力及适应性。有的UPS不间断电源功率强劲，有的UPS不间断电源负载适应性强，可以承载各种不同类型的负载。冷启动。大多数的在线式和在线互动式，少数的后备式，具有这项功能。功率承载能力强，可实现满负载的冷启动，可作为逆变器在无市电输入的状态下直接启动负载。

智能充电和智能管理电池模式。有的UPS不间断电源无需开机，一旦电源线接入市电，即可第一时间对电池充电。多数中大功率在线式UPS电源普遍采用的智能充电和对电池进行智能管理的模式，避免电池长期处于浮充状态，大大延长电池的使用寿命。旁路设计。这一设计，避免当负载超过UPS电源额定功率或

UPS不间断电源系统(逆变器等)发生故障时，导致设备用电中断。此时UPS不间断电源系统会自动切至静态旁路线路，由静态旁路线路向负载供电。旁路供电功能使UPS不间断电源的应急处理能力大大加强，同时在用户的负载设备对电源具有特殊要求时，如电压不能过高，有的UPS可提供旁路供电电压过高保护，使用户的负载设备免于高压危险，很多UPS在旁路时只能直通不能保护负载。

智能监控管理软件。有些UPS电源，通过RS232或USB计算机接口实现通信连接。功能强大的监控软件，使您随时了解UPS电源确切的工作状态，又可以实现自动存盘关闭系统，在确保保护负载软、硬件系统的同时，使重要数据资料也得到安全可靠的保护。实现无人值守，可设置定时开、关机等功能。

网络管理。有的UPS电源内含附件槽，可搭配一种SNMP附件卡，实现网络通信和管理。有的提供网络接口端口，使用的监控软件通过网络接口还可实现网络电源管理和电源故障检测。输出插座。不同国家有多种制式类型的插座和电源线(插头)。许多客户对UPS电源的插座类型、数量和功能设置有所要求。力迅

多数后备式UPS电源特别配制有国标、美标两用输出插座以及防雷击打印机专用插座。

网络保护功能。有的UPS电源配备RJ45(或RJ11)网络数据线、雷击突破、浪涌保护接口，使客户数据传输和通信得到更可靠的保护。各种保护功能。空载保护，指当无市电输入，而又无负载时，可实现自动关机，避免误操作、运输途中或长期存放时，对UPS不间断电源及蓄电池造成的损耗。电池过放保护，当UPS不间断电源电池放电至低电位，电量耗尽时，实现自动关闭，避免深度放电给蓄电池带来的极大损害。其它，如短路保护、过载保护、抗干扰冲击浪涌保护、抗雷击保护等等。