

液压扭力扳手风批批发 郑州风批 风批批发

产品名称	液压扭力扳手风批批发 郑州风批 风批批发
公司名称	深圳市东日吉田自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117
联系电话	17722680889 17722680889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市东日吉田自动化设备有限公司

气动扳手是一种手持式旋转气动工具，可以设定扭矩，用于完成螺母和螺栓的锁紧或拆卸工作；工具世界超市的气动扳手控制部分通过调压器和功率管理系统实现，机械部分采用行星齿轮减速机构。气动扭矩扳手的操作是安静的——低于85dB(A)，无冲击作用，降低了对工具、套筒和被锁物的损坏，这两个因素可以让使用工具的人操作舒适、减少疲劳，提高安全性，扭矩可达300,000N.m。

扭矩倍增器 1.扭矩倍增器的使用注意事项 1.扭矩倍增器的使用注意事项

- (1) 需注意配合的扭矩扳手的扭矩值，郑州风批，请勿过载使用。
- (2) 尽量保持扭矩扳手驱动头、倍增器和被锁物同轴线对准。
- (3) 尽量保持反作用力臂与抵挡物可靠的平面接触。(4) 尽量保持反作用力与反作用力臂成直角。
- (5) 反作用力点应尽量远离倍增器，并在安全三角区内。
- (6) 基于安全考虑，不容许使用双臂或平衡式反作用力臂。
- (7) 要取下倍增器，先移去扭矩扳手和拨动反回弹装置，扭力扳手风批怎么选，切忌敲打。
- (8) 如使用大型倍增器，扭力扳手风批种类，请搭配吊车等工具配合使用。数显示扭力扳手和机械式扭力扳手最主要的差异在于数显示扭力扳手有其超高精准度与稳定度，这是机械式扭力扳手望尘莫及的。数显示扭力扳手的准确度0.5%—3%，机械式扭力扳手为3%—6%。而其另外一个差异在于警报的方式不同。机械式扭力扳手皆由弹性机械结构的跳脱或是打滑方式来警报使用者已达到目标扭力。而数显示扭力扳手的警报方式则比较多元，主要有：震动装置、灯光提示、声音提醒、数字显示等方式。液压扭

力扳手风批批发-郑州风批-风批批发由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。深圳市东日吉田自动化设备有限公司 (donriqd.1688.com/) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！