

# 南京道路划线 南京停车场划线 南京厂区道路划线施工要求

产品名称	南京道路划线 南京停车场划线 南京厂区道路划线施工要求
公司名称	南京达尊交通工程有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:达尊 型号:njdz-2019 南京道路划线:18951744567
公司地址	南京市建邺区工业园
联系电话	18951744567 18951744502

## 产品详情

### 我公司主要经营

南京达尊交通工程有限公司是承接各种道路交通标线划线工程施工的化公司。我们只做优质的工程，坚持反对无社会责任感的偷工减料。联系人：吴先生 联系电话；18951744567南京达尊交通工程有限公司是交通工程施工诚信的施工企业。我们承接高速公路。工厂停车场、厂区道路划线、学校停车场、学校道路划线、医院停车场、医院道路划线、生活小区停车场、生活小区道路划线、商业区停车场、商业区道路划线、物业管理小区停车场道路划线施工工程。我们采用的热熔反光涂料是目前应用为广泛的路用涂料之一，它是一种固体粉末型涂料，在高温熔融状态下使用专用的设备涂布在路面上。产品具有施工简易、粘接力强、耐磨性好、抗污性强、色泽亮丽、耐老化性优异等优点，并且具有良好的抗压及抗冲击强度，耐开裂性优异，适合于各类路面使用。

- 1、粘合力：独特的配方和路面具有良好的结合力，划线前涂上专用下涂剂。使涂料和路面结合更加坚固。
- 2、防滑性：内含防滑助剂，使涂料保持良好的流平性，又具有较好的防滑性能，大限度的保证行车安全。
- 3、反光性：内含足量的折射率稳定的高质量玻璃微珠，并根据玻璃微珠沉降速率科学选用由不同颗粒配比的混合型玻璃微珠，确保新旧标线保持良好的反光效果。

- 4、干燥性：根据施工条件的不同提供不同配方，确保3-5分钟干燥通车，并保持优良的防污性。
- 5

- 、稳定性：内含防紫外线助剂，并选用光、热稳定性好的原料配制，是标线长期保持原状态和色彩。

我们提供的冷涂划线服务有：车位线、地面车号、车道线(虚线及实线)、禁停网格、行车指示标志等交通标线。采用专用的冷涂材料，的施工队伍采用智能化的冷涂道路划线机设备，能对各种停车场、各级公路实施冷涂划线。划线后具有色彩鲜明，附着力好，耐磨损，耐候性强等特点。南京达尊交通工程有限公司以的技术、务实的服务，为客户提供佳解决方案与产品。全体员工本着诚信立足，创新致远，为客户提供放心的产品，满意的服务，顺应中国交通停车安全设施行业的潮流，让一切皆有可能发生在我们身边的交通意外远离我们，使我们的社会更加美好和谐。联系人：吴先生  
联系电话；18951744567

南京道路划线 南京停车场划线 南京厂区道路划线施工要求南京达尊交通工程有限公司。

ATTEN：吴先生 Mobile：189 5174 4567

南京道路划线 南京停车场划线 南京厂区道路划线施工要求如下：1，设置标线的路面表面应清洁干燥，无松散颗粒、灰尘、沥青、油污或其他有害物质；2，在水泥路面或旧的沥青路面施加标线需要预涂底油时，先喷涂热熔底油下涂剂，按试验决定的间隔时间喷涂热熔涂料，以提高其粘结力；3，为了确保标线涂料和路面材料完全相适应，底油的类型和用量应经监理工程师批准；4，标线的颜色为白色和黄色，应符合《路面标线涂料》（JT/T280—1995）的要求，并按监理工程师同意的方法施工。喷涂机具宜使用自行式机械；5，标线宽度、虚线长及间隔、点线长及间隔、双标线的间隔，应按《道路交；6，特殊标线的图案、标记如箭头及字母等的尺寸应按图纸要求和《道路交通标志和标线》（GB5768—1999）规定执行；7，工厂厂区划线竣工后，标线应具有顺直、平顺、光洁、均匀及精美外观；湿膜厚度符合图纸要求，否则，应由承包人予以更正并经监理工程师同意，费用由承包人自负；8，有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应，路面应修补，材料应更换，并经监理工程师同意，其费用由承包人自理；

9，工厂道路标线施工时，应有交通安全措施，设置适当告标志，阻止车辆及行人在作业区内通行，防止将涂料带出或形成车辙，直至标线充分干燥。热熔涂料是以热塑硬树脂为基料配置而成，常温下是粉末状。施工时用专用设备将之加热至180~220℃，形成流动液体，涂敷到路面冷却后形成坚硬的漆膜。热熔涂料具有线形整齐漂亮、耐磨性能好的特点，由于在施工时表面撒布反光玻璃珠，因此夜间反光性能优异。

南京达尊交通工程有限公司是一家从事南京道路划线 南京停车场划线 南京厂区道路划线，南京交通标志标牌、南京停车场设施及各种交通安全设施的生产、销售、施工、售后服务于一体的化交通设施工程公司。公司现拥有经验丰富的道路划线施工队伍以及道路标志标牌和交通安全设施设计安装队伍。

ATTEN：吴先生 Mobile：189 5174 4567