

xld9摆线针轮减速机参数 摆线针轮减速机 凯源传动规格齐全

产品名称	xld9摆线针轮减速机参数 摆线针轮减速机 凯源传动规格齐全
公司名称	吴桥凯源传动设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市吴桥县
联系电话	15231771999

产品详情

摆线针轮减速机使用须知：

1.法兰式立装摆线针轮减速机在安装时，xld9摆线针轮减速机参数，输出轴垂直向下。如需要采用除脚板式卧装和法兰式立装以外的其他特殊安装形式，必须采取相应的润滑和密封措施来保证减速机润滑充足和防止漏油。采用油脂润滑的摆线针轮减速机安装角度自由。

2.减速机安装时，可用垫块进行调整，垫块在高度方向不超过三块，也可用楔铁进行调整，xld9摆线针轮减速机厂家，但减速校准后必须换入平垫块。在冲击、振动较大或起动频繁的使用场合，机座与基础除用底脚螺栓进行联接之外，摆线针轮减速机，还需要用定位销（自备）进行加固。

摆线针轮减速机使用条件：

1、摆线针轮减速机允许使用在连续工作制的场合，同时允许正、反两个方向运转。部分型号摆线针轮减速机只允许单方向旋转。它输入轴的转速额定转数为1500转/分，在输入功率大于18.5千瓦建议采用960转/分的6极电机配套使用。

2、卧式安装摆线针轮减速机的工作位置均为水平位置。在安装时较大的水平倾斜角一般小于15°。在超过15°时应采用其他措施保证润滑充足和防止漏油。摆线针轮减速机的输出轴不能受较大的轴向力和径向力，在有较大轴向力和径向力时须采取其他措施。

详细介绍一下我们的摆线针轮减速机：

摆线针轮减速及全部传动装置可分为三部分：输入部分、减速部分、输出部分。在输入轴上装有一个错位180°的双偏心套，在偏心套上装有两个称为转臂的滚柱轴承，形成H机构、两个摆线轮的中心孔为偏心套上转臂轴承的辊道，并由摆线轮与真齿轮上一组环形排列的针齿相啮合，xld9摆线针轮减速机型号，以组成齿差为一齿的内啮合减速机构，为了减小摩擦，在速比小的减速机中，针齿上带有针齿套。

xld9摆线针轮减速机参数-摆线针轮减速机-凯源传动规格齐全由吴桥凯源传动设备厂提供。吴桥凯源传动设备厂（www.wqkaiyuan.com）为客户提供“摆线针轮减速机,包络蜗杆减速机,涡轮丝杆升降机,”等业务，公司拥有“电炉减速机,摆线针轮减速机”等品牌。专注于减速机、变速机等行业，在河北沧州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。