

# 耐酸碱离心泵直销 湖州耐酸碱离心泵 隆恩特环保

产品名称	耐酸碱离心泵直销 湖州耐酸碱离心泵 隆恩特环保
公司名称	昆山隆恩特环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市开发区盛希路198号
联系电话	18914988597

## 产品详情

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

耐酸碱自吸泵具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长，并具有较强的自吸能力等优点。自吸泵的自吸高度，与叶轮前密封间隙、泵的转数、分离室液面高度等因素有关。叶轮前密封间隙越小，湖州耐酸碱离心泵，自吸高度越大，一般取为0.3~0.5毫米；在间隙增大时，除自吸高度下降外，泵的扬程、效率均降低。广泛应用于金属精饰、电镀、废水处理、PCB制版、工业清洗等行业。

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，耐酸碱离心泵直销，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

### 选型步骤

#### 一、列出基本数据：

- 1、介质的特性：介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性等。
- 2、介质中所含因体的颗粒直径、含量多少。
- 3、介质温度：（ ）
- 4、所需要的流量

一般工业用耐酸碱泵在工艺流程中可以忽略管道系统中的泄漏量，但必须考虑工艺变化时对流量的影响

。农业用耐酸碱泵如果是采用明渠输水，还必须考虑渗漏及蒸发量。

5、压力：吸水池压力，排水池压力，管道系统中的压力降（扬程损失）。

6、管道系统数据（管径、长度、管道附件种类及数目，吸水池至压水池的几何标高等）。

如果需要的话还应作出装置特性曲线。

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

耐酸碱自吸泵保修与维养：1.保养与维修前确保所接之电源关闭，将残留于泵体内之液体排放干净，耐酸碱离心泵批发，并将出入口凡而关闭。维修人员应穿着防护衣及防护面罩、安全鞋袜。

2.定期检查出入口，防止异物阻塞而造成马达空转。

3.马达与泵浦接合，必须校正准确，使马达与泵浦在同一直线。

4.轴封护罩固定在后封盖上，当后封盖锁紧在脚座上时，耐酸碱离心泵生产厂家，必须在轴心的正中心。

5.叶轮固定螺丝以顺时针方向将叶轮锁紧，叶轮与中封盖之间必须有缝隙约1-1.5mm，缝隙太小会将叶轮磨损。

6.后封盖与主体锁紧时，注意主体O环的位置要正确，不要压坏O环。

7.入口应装有福特凡而，防止液体在停机时瞬间回流，影响自吸能力。

耐酸碱离心泵直销-湖州耐酸碱离心泵-隆恩特环保由昆山隆恩特环保科技有限公司提供。昆山隆恩特环保科技有限公司（[www.rontpump.com](http://www.rontpump.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！