

# POM防静电材料

产品名称	POM防静电材料
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	20.00/KG
规格参数	品牌:加碳纤维POM 型号:PX-15 产地:日本宝理
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

外幕墙采用单层玻璃，设有进风口和排风口，利用室外新风进入，经过热通道带走热量，从上部排风口排出，减少太阳幅射热的影响，节约能源。它无须专用机械设备，完全靠自

溶于苛性钠、钾溶液。 [1]

### 一般性能

聚甲醛是一种表面光滑、有光泽的硬而致密的材料，淡黄或白色，薄壁部分呈半透明。燃烧特性为容易燃烧，离火

后继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，发生熔融滴落，有强烈的刺激性甲醛味、鱼腥臭。聚甲醛为白色粉末，一般不透明，着色性好，比重1.41-1.43克/立方厘米，成型收缩率1.2-3.0%，成型温度170-200℃，干燥条件80-90℃ 2小时。

然通风，维护和运行费用低，是目前应用较广泛的形式。开敞式外通风幕墙的风口可以开启和关闭。采用双层通风幕墙的较直接效果是节能，采用双层幕墙的隔音效果十分显著，它比单层幕墙采暖节能40%-50%，制冷节能40%-60%。双层幕墙技术较复杂，又多了一道外幕墙，造价较高。