

P328电动塑钢带打包机 手提电动塑钢带打包机 纸箱电动打包机

产品名称	P328电动塑钢带打包机 手提电动塑钢带打包机 纸箱电动打包机
公司名称	上海郁发实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金山区亭林镇亭卫公路9299弄79号
联系电话	021-67691906 18616508817

产品详情

P328/P329打包机相关参数：

包装带材质：聚炳稀(PP带)和塑钢带(PET带)

机器尺寸：L351*W134*H143mm

包装带规格：带宽：10.0-16.0带厚：0.40-1.05mm

打包速度：67-124mm/s

重量：4.2kg（含电池）

熔合方式：摩擦熔合，平均摩擦熔合黏结强度约为75%,取决于塑钢带质量。

拉紧力：250-2600N，取决于塑钢带质量

电池：18VDC/4.0Ah Li-Ion

优点：1.18V锂离子电池技术 2.设有电力保护 3.根据实际使用，可自行调节拉力和熔合时间

P328/P329打包机优势：

1.采用加强型18V马达。更加经久耐用。

2. 改用锂电池提供动力，能打600条带子。
3. 增加电池保护装置，使用更安全。
4. 可调式拉紧功能。具有可调式拉紧及粘合时间设置功能。

P328/P329打包机操作模式：

两款工具皆有适用各种打包带规格的单键式与双键式机型供选择。

单键式打包机是全自动操作，只需按下电子按钮，打包过程随即开始，自动束紧到所调整的拉力后，打包机会自动完成黏合、切带过程。

双键式打包机可选择手动或半自动操作，手动模式打包时须按住第一个按钮，直到完成拉紧，达到调整的拉力后，再按下第二个按钮开始黏合、切带过程。

半自动模式操作打包机，操作者必须将手指按在第一个按钮上，直到需要的拉力达到后，打包机即自动开始整个黏合过程。

P328/P329打包机马达设计无碳刷：

此款电动工具搭配无碳刷马达作动，此马达会控制拉带与黏合过程，此新式马达寿命更长。

P328/P329打包机马达控温设计：

此款电动打包机电路板可监控马达的温度，有此保护装置。

P328/P329打包机底座设计：

此款电动打包机斜角底座设计，可使操作者容易且顺利的将打包带从打包机上取出，透过拉紧轴升降装置设计做改善；旧款工具有拉紧摇杆，移除打包机时，会抵住拉紧后的打包带，用于较小打包物及曲面打包时，将会更容易操作。

1、工作环境：

勿将手提电动打包机暴露于雨水或粉尘环境中，勿在潮湿区域中使用机器。

勿在靠近易燃物及爆裂物的区域使用。

保持工作区域整洁，杂乱的工作环境易导致人员受伤。

2、使用注意事项：

正确使用手提电动打包机，请依本使用手册中的指示正确使用机器，勿超出其适用工作条件。

使用本使用手册所推荐的零配件，使用非本手册的零配件有可能导致机件损坏或人员受伤的危险，并将丧失产品的保用权益。

使用手提电动打包机时，请保持与捆包带的安全距离，远离捆包带松脱的方向，以避免捆包带可能反弹伤害使用者及周遭人员身体。

操作手提电动打包机时，使用者所站的位置请保持平稳，站立不稳时，请勿操作机器。

保持警觉，随时留意操作的状况，当感到疲劳无法专注时，请暂停操作。

请勿无故启动收带按钮且长时间空转马达，以免造成电路系统及机构零件损坏。

3、捆包带：

使用合于本使用手册所建议规格的捆包带，不良质量或不符合建议规格的捆包带会导致捆包效果降低或束紧时滑带。

4、使用安全护具

操作时，使用者请戴安全护目镜及耳罩以保护眼睛及耳朵。未佩戴护具而进行操作可能导致眼睛或耳朵受伤害。