

# 老破旧地面简装佛山金刚砂耐磨地坪南海金刚砂固化地坪施工

产品名称	老破旧地面简装佛山金刚砂耐磨地坪南海金刚砂固化地坪施工
公司名称	佛山微达地坪工程有限公司
价格	15.00/平方
规格参数	硬度:8H
公司地址	佛山南海区桂城夏东村委会平六路以东地段综合楼5层512室
联系电话	18928646747

## 产品详情

本期讲解的是金刚砂耐磨地坪的工艺及使用范围，首先我们先来了解一下什么是金刚砂地坪：金刚砂耐磨地坪是在混凝土浇筑的过程中，将骨料均匀地撒布在初凝阶段的混凝土表面，经抹光机抹平，整体凝固而成，与混凝土基础层形成一个整体，并使混凝土具有很高硬度的工业材料。下面我们开始介绍它的应用范围和施工工艺。

金刚砂耐磨的应用范围：

用于有很高耐磨性且不起灰尘要求的混凝土地面，例如：停车场、地下车库、公路、工业厂房、维修站、仓库、码头及需要统一色彩以提高工作卫生环境和美观的地方。

金刚砂耐磨地坪施工工艺：

- 1、表面处理：使用加装圆盘的机械镟均匀地将混凝土表面的浮浆层去除掉；
- 2、先撒布材料：将规定用量的2/3硬化耐磨地坪材料均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面后，用低速抹平机进行打磨处理；
- 3、刮尺找平：用6米刮尺均匀地将硬化耐磨材料沿横、纵方向刮抹并粗略找平；
- 4、第二次撒布材料：将规定用量1/3彩色硬化耐磨材料均匀撒布(在经过已打磨的耐磨材料表面)，用抹平机再次打磨处理；
- 5、表面抛光：根据混凝土的硬化情况，调整抛光机上刀片角度，对面层抛光作业，确保表面平整度和光洁度；
- 6、基面养护：耐磨硬化地坪在施工完成后的4~6小时内，应在表面进行养护，以防止表面水份的急剧蒸发，确保耐磨材料强度的稳定增长。

金刚砂耐磨地坪的施工具有一定的技术难度，要请专业的施工团队进行施工，避免由于施工步骤不当导致出现起皮、起灰等现象。