

煤矿顶板离层仪安装地点 辽源顶板离层仪 昊洲矿业

产品名称	煤矿顶板离层仪安装地点 辽源顶板离层仪 昊洲矿业
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区道朗镇
联系电话	15020830198 15020830198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东昊洲矿业安全装备有限公司

顶板离层仪

顶板离层仪在各矿的使用

通过对各类锚网巷道的顶板离层观测，普遍认识到顶板离层观测对锚网巷道的支护、改革起到一定的指导和警示作用。根据顶板离层仪观测到的数据分析，得出不同的地质条件、岩性变化等情况，总结出了锚网巷道锚网范围内离层量应控制在45~50mm，否则应及时采取其他有效的支护措施，防止顶板塌落事故的发生，确保安全生产。

采用锚喷或锚网支护的巷道，每隔40-50m必须安装一台顶板离层仪监测指示仪，综掘工作面距迎头不超过20m，炮掘工作面距迎头不超过25m，深度根据岩层性质而定，不低于6m，必须在巷道人行道侧巷帮挂记录排版。

其原理：深基点锚头应固定在钻空深部5m处稳定岩层内，浅基点固定在钻孔2-2.5m处(钻杆端部位置)。

顶板离层仪的安装

为了准确反映顶板变化情况，离层仪要紧跟工作面迎头安装，顶板离层仪wyb-10价格，在安装后工作面10米内的离层仪要每班进行观测记录

安装步骤

(1) 用锚杆钻机 26mm钻头打7m—8m深的孔；

(2) 深部基点：用安装杆将深部基点锚固器推入孔中，辽源顶板离层仪，直至孔底，抽出安装杆后，手拉一下钢丝绳，确认锚固器已卡住，深部基点应固定顶板以上7m—8m处；浅部基点：用安装杆推入浅部基点锚固器至2.3米处，抽出安装杆后用手拉一下钢丝绳，确认锚固器已固定住；

(3) 对准刻度：将粗读数筒和孔口套管下边缘对齐，将其绳卡卡死，并截去多余钢绳；将细读数筒与粗读数筒下边缘对齐，将其绳卡卡死，并截去多余钢绳，顶板离层仪lby3，为方便统一，细筒和粗筒的基读数值都设置在10mm处。

顶板离层仪使用技巧和发展现状如何

说起机械行业，想必很多人都明白关于三用阀试验台方面使用的情况，小编告诉大家对于现在各种行业的情况，对于现在顶板离层仪方面的使用大多数是使用到煤炭中的比较多，山东蓝邦机电告诉大家对于现在的生活水平的提高，让我们看到了关于机械行业的大力发展，同时也让我们看到了关于机械行业在创新这方面的发力支持，同时让我们看到了关于三用阀试验台方面的使用，煤矿顶板离层仪安装地点，不过小编告诉大家对于很多人来说可能对于三用阀试验台是干嘛的好像不是很清楚，不要着急，小编现在就来告诉大家顶板离层仪是什么，首先呢小编告诉大家三用阀试验台主要是现在挖掘煤矿中使用的一种重要检测器，同时对于现在检测中使用的顶板离层仪方面的检测是很重要的哦。

CURRENTBUYSELLTITLE

由山东昊洲矿业安全装备有限公司提供。山东昊洲矿业安全装备有限公司（www.haozhoukuangye.com）为客户提供“顶板离层仪,顶板动态仪,液压回柱器,锚杆拉力计,锚索张拉机具”等业务，公司拥有“昊洲矿业”等品牌。专注于安防设备等行业，在山东泰安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。