

车载医用可移动便携冰箱（含车载电源、移动电源）

产品名称	车载医用可移动便携冰箱（含车载电源、移动电源）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度-19-10 用途:用于药品样品冷藏运输
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

车载医用可移动便携冰箱（含车载电源、移动电源）公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联车载医用可移动便携冰箱（含车载电源、移动电源）由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

车载医用可移动便携冰箱（含车载电源、移动电源）”福意联“拥有的恒温产品设备，完善的全套流水线和质量检测系统，确保产品质量达到和超过，9001质量和，产品工艺成熟，外观精美，，，以优良的性能，可靠的质量及周到的赢得广大用户的信赖。公司致力于化恒温、冷藏制造行业，始终坚持”精益求精，客户靠前“的战略思想，以”诚实守信，以人为本，注、心、，不断**，追求“为经营理念，完善与提高，使”福意联“永续发展，使消费者满意。

福意联公司自成立以来坚决以精美车载医用可移动便携冰箱（含车载电源、移动电源）产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

车载医用可移动便携冰箱（含车载电源、移动电源）产品形式上分为立式和卧式两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构。本产品是智能恒温设备，它由由加热和恒温系统，控制系统，空气循

环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，加热或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的*性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

存放油墨的恒温箱：油墨粘度和干燥性对环境温度比较敏感,温度升高,油墨粘度降低,干燥速度相对变快;反之,则油墨粘度升高,干燥速度变慢。另外,环境湿度对油墨的干燥性也有影响。一般来说,油墨的保存温度控制在18~25 是非常必要的。

车载医用可移动便携冰箱（含车载电源、移动电源）推荐参数：

【产品型号】 FYL-YS-30L

【容 积】 30L

【温度范围】 -19~10 （可选配10 ~ -25 ）

【额定电压】 DC12-24V

【额定功率】 45W

【外形尺寸】 560 × 400 × 397mm

【商品重量】 18kg

【制冷剂用量】 R134a

【功能特点】

采用智能电脑温控系统，LED数字显示、温度设置简单、。可调范围 -19 ~ 10 ；

- * 选用直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂；
- * 密度无氟绝热层，保温效果良好；
- * 采用蒸发，实现效制冷效果；
- * 本产品经过出厂前的严格检测，性能良好，在常温24小时交替试验；
- * 停断电保温测试均达到规定的各项指标；
- * 车内使用：直接连接车内点烟器的12V直流电源；
- * 室内使用：接室内220V交流电源；（选配）

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张

3、合格1张

4、汽车点烟插头电源线

2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430 × 480 × 645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480 × 470 × 840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480 × 490 × 840mm\23KG

4-38 系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-50LK\85W\220V\430 × 480 × 510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480 × 490 × 840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\540 × 550 × 840mm\40KG

2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595 × 570 × 865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595 × 570 × 1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160w\220V\595 × 680 × 1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

-30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

-25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

车载医用可移动便携冰箱（含车载电源、移动电源）特点：福意联恒温设备的产品之一，集成了福意联多年来在恒温技术、数字控制技术、智能集成技术、技术等多方面的要求;作为恒温性能重要指标的温度控制系统，采用了采用制冷、加热双向恒温方式，智能微电脑控制，温度传感器，监控箱内温度，确保了产品的品质。福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ，-19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物、实验室、科研院校、等行业。

车载医用可移动便携冰箱（含车载电源、移动电源）

一、产品质量承诺：

- 1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品
- 2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

- 1、 为了保产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或优异。
- 2、 在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：

- 1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。