

矿用挡煤板 挡煤板 安阳超高工业

产品名称	矿用挡煤板 挡煤板 安阳超高工业
公司名称	安阳市超高工业技术有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳宜沟工业园区腾飞大道
联系电话	18625832584

产品详情

三种导料槽的应用及选择注意事项

全密封型导料槽

各种导料槽都能满足导料槽的基本作用，即防止撒煤和降低粉尘浓度，全封闭导料槽在降低粉尘浓度方面有其独特的优势，因此我们在选择导料槽时优先考虑全封闭导料槽。根据全密封导料槽的不足之处，我们可以得出结论，有两种情况不宜采用全密封导料槽：

一、皮带易跑偏的情况，尤其是三通下部的皮带不宜采用全密封式导料槽。因为三通下部落煤方向一般与皮带运行方向不在同一竖直水平面内，煤流会给皮带一个侧向的冲击力导致皮带跑偏，而全封闭导料槽一旦跑偏出事故的可能性较大。

二、导料槽过长的情况，尤其是皮带超长且安装有仰角的情况不宜采用全封闭导料槽。因为皮带机事故停机在所难免，有时为了不让事故扩大人为急停皮带也有事发生，一旦停机就要面临重启的问题，全密封导料槽增大启动阻力，超高分子量聚乙烯挡煤板，导料槽越长，启动阻力增加的越多，启动难度越大，因此，导料槽过长时也不宜采用全密闭导料槽

超高分子量聚乙烯（UHMW-PE）是由乙烯、丁二烯单体在催化剂的作用下，聚合而成的粘均分子量大于300万的热塑性工程塑料。该产品综合性能优越，挡煤板，耐磨损、耐低温、耐腐蚀、自身润滑、抗冲击性能在所有塑料中为首，可长期在-169 —+90 条件下工作，被称为“令人惊异”的塑料。可根据客户的要求提供各种颜色的产品。

特性

耐腐蚀：化学稳定性高，耐各种腐蚀介质

耐磨损：耐磨、耐压、不易结垢，内壁光滑，摩擦系数小，输送效率高。耐磨性是一般普通钢管的3-6倍

是其他塑料管道的10倍。

耐低温：-40 环境，抗冲击强度在极低温下仍能保持良好性能。

抗冲击：经国家化学建材测试中心检测，抗冲击强度居各种塑料之首。

不易结垢：有较好的自润滑性和不粘着性，流动阻力小。

柔韧性好：拉伸断裂伸长率可达400%。

安全环保：无味，符合国家卫生及管道使用标准

专业加工生产 聚乙烯板 超高分子量聚乙烯板 质量保证

畚斗

性能特点：

- 1.高强度，耐弄脏，抗腐蚀，表面光滑，符合国家食品安装标准。
- 2.自重轻，延长提升带的使用寿命，降低提升机能耗。
- 3.韧性好，对物料破损率低，工作时不会因摩擦产生火花，
- 4.多种材质，给煤机挡煤板，多种结构形成和更多规格的产品，更加便于选型设计
- 5.和传统钢畚斗相比具有优异的性价比。

适用范围：塑料畚斗可提供高密度聚乙烯，尼龙，聚氨酯三种材质，其适用范围如下表：

材料名称 材料颜色 应用范围 使用温度范围 FDA认可 材料备注

高密度聚乙烯 白色或黄色 谷物，矿用挡煤板，饲料，种子，肥料，食品，化学品，沙，盐等自由流动的固态物体 -48 ~ 82 有经济性好，不适合密度较大的物料和边缘锋利或表面粗糙的碎玻璃，大颗粒成品饲料，稻谷等物料

尼龙 米黄色 温度高，高撞击，表面粗糙，密度大的物料 -15 ~ 120 (瞬间128) 按需求供应 适用于高温，高撞击以及磨损大的使用工矿

聚氨酯 米黄色或黄褐色 表面特别粗糙的物料 -15 ~ 82 (瞬间88) 有适用于高磨损的使用工矿

矿用挡煤板-挡煤板-安阳超高工业(查看)由安阳市超高工业技术有限责任公司提供。安阳市超高工业技术有限责任公司(www.hnaycg.com)是河南安阳塑料板(片、节)、棒的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安阳超高工业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安阳超高工业更加美好的未来。