## 水电安装 水电安装工程公司 意达装饰工程

产品名称	水电安装 水电安装工程公司 意达装饰工程
公司名称	东莞市意达装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市厚街大道西98号
联系电话	13509248225 13509248225

## 产品详情

意达产品广泛应用于现代工业厂房、仓库、停车场、会展中心、学校、体育场馆等地面及装饰改良工程。经过多年发展,水电安装价格,为保证给广大客户提供优质的产品。所承接并完成的各类大、中、小型工程均受到了业主的一致好评,在装饰市场赢得良好的信誉,在业界享有较高的知名度。

配电箱要符合国家的规范要求。安装的时候要注意一定的高度,也不能放在有腐蚀性和有液体可能进入的地方。

工业厂房电气安装需要注意:照明与电气运行线路分布合理,运行线路桥架的架设符合规范要求,桥架走向和选型合理布置,尽量减少分支,水电安装,充分考虑桥架散热,并为今后有可能的少量增容留出余量,桥架间的联接用软铜网带联接并接地。

建筑电气设计中,厂房电气设计应注意以下问题:

配电间:门需乙级防火门(双向,弹簧锁),敷设尽量以电缆沟为主,变压器可考虑采用干变(或箱变)低压铜排侧出线,如盘柜较多需双排布置需考虑足够间隔(面对面:2手车+900)

室内电缆敷设:按固定设备的布置情况可考虑延厂房四周设一圈桥架或电缆沟,至设备处采用埋管敷设 ,重载设备(输送机,水泵,水电安装工程公司,行车等)选用元件及电缆需大一号考虑

照明:厂房照明以80W防水防尘壁挂等为主(一柱一个),顶棚大灯可考虑400W灯,电线以BV-05 2.5/4为主,重要设备可立杆单独照明

防雷接地:厂房四周室内需设地埋等电位带,单独设备需设单独设备接地,以25\*4镀锌扁钢为主,工厂 水电安装,屋顶可以钢筋或钢结构柱子为避雷引下线,厂房四周应设接地网,各配电箱应设浪涌保护器 配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6~1 .5m。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于0.5mm。配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

水电安装-水电安装工程公司-意达装饰工程(优质商家)由东莞市意达装饰工程有限公司提供。东莞市意达装饰工程有限公司(www.tz1288.com)是从事"钢结构、地坪漆、水电安装、货架、阳光棚、厂房室内装修工程"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张先生。