

水电安装 水电安装工程公司 意达装饰工程

产品名称	水电安装 水电安装工程公司 意达装饰工程
公司名称	东莞市意达装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市厚街大道西98号
联系电话	13509248225 13509248225

产品详情

意达产品广泛应用于现代工业厂房、仓库、停车场、会展中心、学校、体育场馆等地面及装饰改良工程。经过多年发展，水电安装价格，为保证给广大客户提供优质的产品。所承接并完成的各类大、中、小型工程均受到了业主的一致好评，在装饰市场赢得良好的信誉，在业界享有较高的知名度。

配电箱要符合国家的规范要求。安装的时候要注意一定的高度，也不能放在有腐蚀性和有液体可能进入的地方。

工业厂房电气安装需要注意：照明与电气运行线路分布合理，运行线路桥架的架设符合规范要求，桥架走向和选型合理布置，尽量减少分支，水电安装，充分考虑桥架散热，并为今后有可能的少量增容留出余量，桥架间的联接用软铜网带联接并接地。

建筑电气设计中，厂房电气设计应注意以下问题：

配电间：门需乙级防火门（双向，弹簧锁），敷设尽量以电缆沟为主，变压器可考虑采用干变（或箱变）低压铜排侧出线，如盘柜较多需双排布置需考虑足够间隔（面对面：2手车+900）

室内电缆敷设：按固定设备的布置情况可考虑延厂房四周设一圈桥架或电缆沟，至设备处采用埋管敷设，重载设备（输送机，水泵，水电安装工程公司，行车等）选用元件及电缆需大一号考虑

照明：厂房照明以80W防水防尘壁挂等为主（一柱一个），顶棚大灯可考虑400W灯，电线以BV-05 2.5/4为主，重要设备可立杆单独照明

防雷接地：厂房四周室内需设地埋等电位带，单独设备需设单独设备接地，以25*4镀锌扁钢为主，工厂水电安装，屋顶可以钢筋或钢结构柱子为避雷引下线，厂房四周应设接地网，各配电箱应设浪涌保护器。

配电箱、开关箱安装要端正、牢固，移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.3m，小于1.5m。移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.6~1.5m。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作，铁板的厚度应大于0.5mm。配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

水电安装-水电安装工程公司-意达装饰工程(优质商家)由东莞市意达装饰工程有限公司提供。东莞市意达装饰工程有限公司(www.tz1288.com)是从事“钢结构、地坪漆、水电安装、货架、阳光棚、厂房室内装修工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张先生。