

水电安装工程 水电安装 意达装饰工程

产品名称	水电安装工程 水电安装 意达装饰工程
公司名称	东莞市意达装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市厚街大道西98号
联系电话	13509248225 13509248225

产品详情

意达产品广泛应用于现代工业厂房、仓库、停车场、会展中心、学校、体育场馆等地面及装饰改良工程。所承接并完成的各类大、中、小型工程均受到了业主的一致好评。

总配电箱应设在靠近电源的地方，分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，水电安装工程施工，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸，每台用电设备应有自己的开关箱，工程水电安装，严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。

500KW的厂房配电箱怎么配?一二三楼各配一个总柜，一楼250KW总电流约500A，水电安装工程，配总开关为塑壳型三极630A；二楼总电流约为1000A，配总开关为塑壳型三极1250A，有条件的话配智能型断路器；三楼总电流约为620A，配总开关为塑壳型三极800A，有条件也可以配智能断路器；分开关都按需来配；一般总配电房应该是已经有了的吧。

施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处，以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带，水电安装，确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。

施工用电配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱，并按照“总-分-开”顺序作分级设置，并形成“三级配电”模式。

水电安装工程-水电安装-意达装饰工程(查看)由东莞市意达装饰工程有限公司提供。东莞市意达装饰工程有限公司(www.tz1288.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。意达装饰工程——您值得信赖的朋友，公司地址：东莞市厚街镇新塘村新塘园新一路72号，联系人：张先生。