

# 青蓝高分子旋挖钻机造浆剂

产品名称	青蓝高分子旋挖钻机造浆剂
公司名称	河南青蓝净水材料有限公司
价格	300.00/袋
规格参数	品牌:青蓝 型号:高效 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市巩义市芝田镇工业园区
联系电话	13629842959

## 产品详情

青蓝高分子旋挖钻机造浆剂不需要泥浆搅拌池 青蓝化学泥浆的添加量10000粉之4（粘度达到25秒左右），所以就是省事。只需要一名辅助工把青蓝泥浆粉顺着喷射的水流冲入池里或者槽里即可形成良好的浆液。由于青蓝化学泥浆是速溶型产品，1-2分基本达到80%的溶解程度，10分钟即可全部溶解达到高值。这样一来就省去搅拌池，节省了很大的人工！彻底改变地连墙施工中繁琐的造浆工序。

青蓝高分子旋挖钻机造浆剂固壁性强，孔内沉渣凝聚力强，沉淀速度快，人员劳动强度低，无污染，制浆快，无浪费，易保存，不易变质，使用简单直接均匀溶解水中即可。而使用膨润土又要通过机械搅拌，人员搬运，尘土飞扬，污染大，易浪费，长时间堆积如山，易变质等，泥浆制作最少也得两人以上才能完成泥浆拌和。

青蓝高分子旋挖钻机造浆剂施工工艺流程：

- 1.根据用量确定泥浆池的大小，并在池边上装好循环泵和空气压缩机。
- 2.将清水注入泥浆池后，用20%氢氧化钠溶液调节水的PH值在8-10之间。
- 3.在循环泵出水管口加入化学聚合物浆液，要求慢慢均匀加入，然后用空压机搅拌，使粘度到达使用要求。
- 4.在钻进过程中，保持钻进液面，确保地层压力平衡。
- 5.钻进完成后，根据地质、孔深，确定沉渣时间，然后打捞沉渣。若沉渣较多，应再次清渣，以确保下完钢筋笼和导管后沉渣达标。
- 6.浇注混凝土时，应及时回收泥浆。由于混凝土会污染泥浆体系，所以最下面与混凝土接触的一米左右的泥浆不得回收，避免混凝土混入泥浆中，导致泥浆体系性能产生变化。

7.在工程施工结束后，可以在泥浆池中添加适量的强氧化剂，如双氧水或者次氯等处理剂，同时通过空压机将泥浆混合均匀，静止片刻。聚合物泥浆就会被降解，粘度逐渐降低直至清水状态，待泥浆完全降解后即可直接排放。

青蓝高分子旋挖钻机造浆剂是以多种单体或共聚物为基础人工合成的聚合电解质，系有机高分子聚合物材料，常见的聚合物化学泥浆产品形式分固体和液体。固体形式的又分颗粒状和粉末状，液体形式主要为反相乳液材料。按溶解速度又分为普通型和速溶性。聚合物泥浆在地下连续墙施工中发挥巨大的优势：

本公司致力于钻井打桩化学泥浆研究多年，有成熟的科研队伍，在造浆剂，护壁剂，泥浆粉等都有创新，新老客户满意度不断提升，希望新老客户惠顾：