

天津数字式粘度计 天津永利达公司 数字式粘度计多少钱

产品名称	天津数字式粘度计 天津永利达公司 数字式粘度计多少钱
公司名称	天津永利达试验机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区静海经济开发区庶海道17号
联系电话	13662141908 13662141908

产品详情

天津永利达实验室设备有限公司坐落于中国北方环渤海经济中心-天津，是一家专门从事实验室仪器、实验室家具研发、生产和销售的企业，自成立至今一直致力于各领域的研发和探索，依靠生产线和国内外的先进技术不断推陈出新。

粘度是衡量液体流变特性的一个重要指标，在石油、化工、电力、食品等很多领域，测定流体的粘度和流动特性至关重要。根据不同的测量原理，数字式粘度计多少钱，粘度测量的主要方法有毛细管法、落球式、旋转法和振动法。

天津永利达实验室设备有限公司坐落于中国北方环渤海经济中心-天津，是一家专门从事实验室仪器、实验室家具研发、生产和销售的企业，自成立至今一直致力于各领域的研发和探索，依靠生产线和国内外的先进技术不断推陈出新。

用毛细管粘度计测定时应注意事项

1.粘度计必须干燥透明，无油污、无水垢，如连续使用沾有污垢时，数字式粘度计生产厂家，要用铬酸洗液洗涤，再用水、蒸馏水、95%乙醇依次洗涤，然后放入烘箱中烘干或用通过棉花滤过的热空气吹干，数字式粘度计哪家好，方可使用，天津数字式粘度计，用后倒出试油，用石油细心洗涤，管外用自来水或洗衣粉冲洗，放入烘箱中烘干，备下次使用。

天津永利达实验室设备有限公司坐落于中国北方环渤海经济中心-天津，是一家专门从事实验室仪器、实验室家具研发、生产和销售的企业，自成立至今一直致力于各领域的研发和探索

非牛顿流体的测量需要确定的要素有转子、转速、和时间，只有这些要素固定了才可对几次测量值进行比较。一般这些要素都由用户根据自己的用途、要求，通过实验确定。通常是转子、转速的选择应满足所测粘度值在当前测量允许范围内（扭矩在20%-90%），时间的确定是从开始<测量>到所测得扭矩值变化幅度在0.1%-0.2%结束。

天津数字式粘度计-天津永利达公司-数字式粘度计多少钱由天津永利达试验机有限公司提供。天津永利达试验机有限公司（www.tjyonglida.com）在试验机这一领域倾注了无限的热忱和热情，永利达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。