

吉林双向玻璃纤维土工格栅 华耀工程材料有限公司

产品名称	吉林双向玻璃纤维土工格栅 华耀工程材料有限公司
公司名称	泰安市华耀工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园
联系电话	17660538920 17660538920

产品详情

玻纤土工格栅分别在三个层位中施工的注意事项之路面面层

对新建沥青混凝土路途路面，玻纤格栅可置于半刚性底层与下封层之间，也可置于下封层与沥青面之间；对新建水泥混凝土路途路面，玻纤格栅应置于半刚性底层与刚性水泥混凝土封层之间。

对旧沥青路面的修理，可选用喷油法，锚固法，自粘法。在原有路面上铺设玻纤格栅；也可在原路面上做20-30mm细粒式沥青混凝土找平层，再铺设玻纤格栅，然后加铺沥青混凝土面层，双向玻璃纤维土工格栅价格低，然后加铺沥青混凝土面层，厚度宜为60-100mm。

对旧水泥路面修理，吉林双向玻璃纤维土工格栅，可选用自粘法与喷油法，在原路面上铺设玻纤格栅，也可在原路面上做20-30mm细粒式沥青混凝土找平层，双向玻璃纤维土工格栅多少钱，在铺设玻纤格栅，然后加铺沥青混凝土面层，厚度宜为60-100mm。

对新建路面面层均可选用锚固法，自粘法进行施工。

玻璃纤维土工格栅不论用于何种加铺层，用玻纤格栅加筋沥青路面，对格栅以下的原路面应符合如下要求

- 1、玻璃纤维土工格栅纵向平整度，横向路拱的坡度与平顺性应符合设计标准，若达不到标准，应在加铺之前作处理。
- 2、玻璃纤维土工格栅加铺前对路面承载能力进行评定，若承载能力不足，达不到设计标准，或水泥混凝土路面有板底脱空现象，均应作增强处理。水泥混凝土路面的接缝与裂缝应事先清理、填充。

3、玻璃纤维土工格栅原有路面及基层表面有局部松散、坑洞及扩散型裂缝，应事先修补、填塞，以保持表面状况完好。原有路面表面应冲洗干净，清除尘土、松散颗粒及杂物。

这种材料在运用的过程中，双向玻璃纤维土工格栅哪家好，就可以有用的起到加固的作用，避免龟裂，避免路途开裂。所以现在这种材料的运用量很大，现在许多大型的企业，比如说大型的施工团队，都会大批量的进购这种土工布，在铺设路途的过程中，将这种材料铺设在路途底部，这样就可以避免路面龟裂。

玻纤土工格栅卷重

根据表面涂层可分为：自粘感压胶和改性沥青表面涂覆的玻纤土工格栅和无表面特殊工艺处理的普通玻纤土工格栅两种。在瞬息万变的玻纤土工格栅行业中、经济走势中，我们的目标始终坚若磐石，但灵活开放、以万变应变一直是旗昌勃发成长的动力之源。一下是玻纤土工格栅常见尺寸规格，供您参考：玻纤土工格栅卷材一般尺寸为4m×100m（400平米/卷）或6m×100m（600平米/卷）重量由140克/平米——880克/平米不等，相对应一卷的重量也就不尽相同400平米/卷重量范围：56KG—352KG600平米/卷重量范围：84KG—528KG玻璃纤维的根丝数由1根到8根不等，卷径从32公分—60公分不等

吉林双向玻璃纤维土工格栅-华耀工程材料有限公司由泰安市华耀工程材料有限公司提供。泰安市华耀工程材料有限公司（www.huayaotugong.com）是山东泰安,工地施工材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华耀工程领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华耀工程更加美好的未来。