

# 青蓝高分子旋挖钻机泥浆粉

产品名称	青蓝高分子旋挖钻机泥浆粉
公司名称	河南青蓝净水材料有限公司
价格	300.00/袋
规格参数	品牌:青蓝 型号:高效 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市巩义市芝田镇工业园区
联系电话	13629842959

## 产品详情

河南青蓝净水材料有限公司公司凭借着多年净水材料经验，以各种水处理技术为核心，创新产品开发，优化产品设计，针对产品的市场特点，为用户提供个性化服务。公司以先进的科技产品，可靠的产品质量，高效快捷的客户服务，诚实信用的经营理念，为人类生存环境的改善，高品质生活的追求尽心尽力。为产品开发、质量控制、快速服务提供了强有力的保障，把“青山绿水，蓝天白云”的自然环境，当成企业追求。把绿水青山，就是金山银山的绿色的理念根植于企业每一名员工，用高度的社会责任感激励每一名员工，开拓创新，共享未来。欢迎中外各界朋友光临指导，洽谈业务。

### 青蓝高分子旋挖钻机泥浆粉

#### 性能项目指标 外观

水分，% 15

固体含量，% 95

筛余物（孔径0.25mm），% 95

酸溶率，% 95

动切力提高率，% 600

电位，mv 35

### 青蓝高分子旋挖钻机泥浆粉的实际应用

河南青蓝净水材料有限公司化学泥浆作为增粘剂使用时，主要提高体系的结构粘度，改善泥浆的剪切稀释性和悬浮携沙清洗井眼的效率，其用量范围为0.5-0.8%。当作为抑制剂使用时，其用量为1%

左右。

二：开孔后采用低固相泥浆，根据地层的情况不同分为：

（一）当钻进松散、破碎、无胶结岩层：应使用粘度大、失水量小、泥皮致密、静切力和泥浆比重合适的泥浆，这样对松散地层有一定的胶结作用，有利于稳定孔壁。可选用植物胶、广谱护壁剂、好的羧甲基纤维素、聚丙烯酰胺、防塌护壁剂。

（二）当钻进漏失层时：遇有井口不返水渗透性或裂缝性漏失，可选用随钻堵漏剂，同时应尽量减小泥浆的比重。方法是在泥浆中加清水或絮凝剂聚丙烯酰胺，以去除岩屑达到降低比重的目的。堵漏剂的加量视漏水的大小而定、

（三）当钻进涌水时：应适当增大泥浆的比重。方法是在泥浆中加入一定数量的加重剂（如重晶石粉等）、植物胶、聚丙烯酰胺。

（四）当井壁垮塌或沉沙过多，造成起钻遇卡、下钻下不到底；应加入增粘剂以便将孔底沉淀物携带出来，可选用植物胶，高粘羧甲基纤维素钠、聚丙烯酰胺、高粘防塌剂等、磺化沥青。

（五）遇有水敏性泥页岩地层和中壁膨胀宿经时，应使用聚丙烯酰胺、广谱护壁剂、特效剂、润滑剂

（六）当钻进易振塌及吸水膨胀地层，易产生泥包钻头事故：应选用低荧光特效防塌护臂降失水壁聚丙烯酰胺钾盐、广谱护壁剂、磺化沥青等。

（七）当钻井泥质地层时：由于泥土参与造浆，会造成泥浆固相越来越高，转速越来越慢，此时应选用降粘剂磺化褐煤或采用清水加聚丙烯酰胺配成无固相冲洗液。

（八）当钻进坚硬地层花岗岩、玄武岩等：应选用特效润滑剂、植物胶等。

（九）当遇有含盐量太高的地层时：由于含盐太高对泥浆的稳定性和化学处理剂的溶解性有影响，可选用聚丙烯酰胺盐、羧甲基纤维素钠、铁洛木质素磺酸盐、磺化沥青等。

青蓝高分子旋挖钻机泥浆粉的配制、使用管理，是一项细致的工作，必须有耐心，不怕苦、不怕脏、认真负责，精心把握泥浆变化的全过程。同时要三班做到一致，密切合作，才能保持泥浆性能的稳定和好的效果。正常地层对泥浆的要求是：泵压低（粘度低）携砂能力强（动切力高）、启动泵压低（静切力低）、润滑性能好、摩擦力低、磨损小（固体颗粒少）。