

直埋式电缆支架价格 直埋式复合电缆支架 全越电缆支架 厂家

产品名称	直埋式电缆支架价格 直埋式复合电缆支架 全越电缆支架 厂家
公司名称	松滋市全越新型材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省荆州市松滋市桥东开发区
联系电话	18171836708

产品详情

玻璃钢电缆支架是一种热固性热复合材料，是由树脂糊浸渍玻璃纤维制成的一种片状模塑料，它具有强度高、重量轻、耐腐蚀、电绝缘等特点，而且性能设计自由度大，加工方便。耐腐蚀玻璃钢太阳能光伏支架有优异的耐腐蚀功用，能够耐受不同程度的酸、碱、及盐类等各种气、液介质的腐蚀，直埋式复合电缆支架，根据实践运用场合介质类型及温度需要，有邻型、间型、乙烯基型等供选择运用，直埋式电缆支架价格，可参看拉挤型材耐腐蚀功用表。轻质高强玻璃钢太阳能光伏支架的玻璃纤维含量高于其它复合材料成型技术，因而纵向强度非常高，与钢材相当，拉挤型材密度大约只有钢材的四分之一，因而比强度远高于钢材，拉挤型材模量比钢材要低，一般只有钢材的1/7 ~ 1/10。

玻璃钢电缆桥架既有金属桥架的刚性，又有玻璃钢桥架的韧性，耐腐蚀性能好、抗老化性能强。能广泛应用于石油、化工、电力、轻工、电视、电讯等方面。机械强度高，它既有金属桥架的刚性又有玻璃钢桥架的韧性，耐腐蚀性能好、抗老化性能强、造型美观、安装方便、使用寿命长。环氧树脂及环氧树脂复合型电缆桥架适合在强腐蚀环境、大跨距、重载荷条件下使用。立柱安装：立柱背面定位线带有安装孔，孔径 12.5，根据安装施工图及立柱安装孔位置，用M12膨胀螺栓将立柱固定在墙上，螺栓和立柱之间必须加装垫片，槽形立柱尽可能贴紧墙面。2、电缆：将电缆拖至电缆支架安装位置。3、托臂安装：根据托臂层间距要求，直埋式复合电缆支架的型号，立柱两侧定位线上已预留有装配孔，孔径 8.5；用螺栓将托臂固定在槽型立柱上，螺栓松紧适度，螺栓和立柱之间注意必须加装垫片。

4、电缆就位和固定：将电缆摆放在支架上并绑扎好，摆放时尽量将最重的电缆放在托臂根部。

玻璃钢电缆支架注意事项：1、安装时将电缆支架紧贴墙面，防止松动。

2、支架上严禁站人或电缆以外的其它支承。

3、敷设电缆时，严禁将电缆从高空落下，应直接摆放在支架上。

4、敷设和维修时，直埋式复合电缆支架

价格，避免在支架上拉扯电缆，应采用有效措施避免对支架的侧向作用力。5、局部距离电缆需调节时，应尽量把电缆挪到支架根部拖拽，或把支架间需调整的电缆托起后缓慢用力，避免过载施工
直埋式电缆支架价格-直埋式复合电缆支架-全越电缆支架 厂家由松滋市全越新型材料厂提供。松滋市全越新型材料厂（www.qyxxcl.com）为客户提供“ 电缆支架,玻璃钢电缆沟支架,复合电缆支架 ”等业务，公司拥有“ 电缆支架,电缆沟支架,复合电缆支架 ”等品牌。专注于建材生产加工机械等行业，在湖北 荆州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。

