

单杠，通用单杠，加强型单杠

产品名称	单杠，通用单杠，加强型单杠
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北 沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

产品详情

单杠结构:两根支撑立柱水平支撑一根圆杠(圆杠直径保持不变)组成单杠.

支撑立柱竖立在地面上.下面有底盘.

用四根绳索(直径至多为1厘米)将单杠拉成直立.四根绳索和地面的四个地钩相连.尺寸:单杠

直径 2.8厘米 允许误差 \pm 0.01厘米 两个连接点之间的距离

240厘米 允许误差 \pm 1厘米 套节之间的距离 至少为200厘米 允许误差 \pm -

1厘米 从地面开始测量到单杠顶端的距离275厘米 允许误差 \pm - 1厘米地钩间的距离: 横向

550厘米 允许误差 \pm - 5厘米 纵向 400厘米 允许误差 \pm -

5厘米功能特性:调节 能通过高度调节增加5厘米的高度. 单杠有弹性.保证不折断. 弹性不仅来自杠子

.器械整体也有弹性.这就是地板钩.支撑立柱.钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求.统一弹性的原因.

杠子和支撑立柱之间通过活结相连.以保证有效的弹性.

杠子允许在上面做转体和滑行动作.同时不易打滑.

整个器械是稳固的.在使用时.支撑立柱不能移动或摆动. 在使用时.杠子和拉紧绳索不产生干扰声音.