

不锈钢电动浆闸阀、对夹式刀形浆液阀

产品名称	不锈钢电动浆闸阀、对夹式刀形浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	型号:PZ973X、H、W 性能:耐磨 介质:矿浆、污水、灰渣
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973X、H、W不锈钢电动浆闸阀、对夹式刀形浆液阀电动装置参数： 电源：单相AC220V、50 HZ，三相AC380V、50HZ。 标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。 防水型：产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。 防爆型(EX)：防爆等为D BT4/D CT4(不含乙炔)。 环境温度：-20 ~65 确 可选：配电气控制器不锈钢电动浆闸阀、对夹式刀形浆液阀主体采用铸造，铸铁材质;链轮浆液阀由左，右阀体，U型密封圈，闸板，钢螺母，阀杆，支架，手轮等件组成，阀门启闭靠启动链轮完成，顺时针旋转时，阀门关闭；反之为开放，广泛用于化工，煤炭，食品，污水，造纸，钢铁等到领域，是一种理想的密封阀门；可根据客户需要旋转安装其他驱动方式如电动装置，气动装置、电液动装置。 适用介质 采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于天才洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备及麦芽糖等。 电站除灰——用于灰渣浆轮式浆液阀 不锈钢电动浆闸阀、对夹式刀形浆液阀主要性能规范

公称压力PN(MPa)

试验压力(MPa)

适用介质

工作温度()

壳体

密封

0.6

0.9

0.66

煤浆、粮浆、纸浆、泥浆、活水砂浆、矿渣、碱液

80

1.0

1.5

1.1

不锈钢电动浆闸阀、对夹式刀形浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)

DN

L

D1

D2

H

n-M

1.0

50

48

100

125

330

4-M16

65

120

145

340

80

50

135

160

380

8-M16

100

155

180

440

125

185

210

500

150

60

240

600

8-M20

200

265

295

700

250

70

320

350

890

12-M20

300

80

368

400

1050

350

90

428

460

1160

16-M20

400

482

515

1200

16-M22

订货须知： 产品名称与型号。 公称直径。 阀体材质。 公称压力。 使用介质。 连接方
式。 使用温度。 驱动方式。 密封形式。 是否带附件以便我们的为您正确选型